



Console LCD Full HD DVI 17"/44cm USB 2.0, PRO, version FR

N° Art.: 21692

1.954,00 €

★★★★★(0)



Momentanément indisponible

Description

- Une fois repliée, la console ne fait qu' 1U de hauteur, verrouillable
- Console télescopique, Dual Rail, 19" en métal pour clavier et unité moniteur séparée :
 - Le clavier et l'écran peuvent être déployés/rangés indépendamment l'un de l'autre.
 - L'écran LCD peut être déployé avec le clavier replié, ainsi l'affichage restera visible une fois les portes de l'armoire refermées.
 - Le clavier peut être déployé indépendamment de l'écran
- Ecran LCD Full HD 17"/44cm 1920x1080 avec extinction automatique, DVI-I (numérique et analogique) et connectique VGA, selon besoins
- Clavier avec pavé numérique & Touchpad, version combo: USB & PS/2
- Prise en charge USB 2.0. Hub intégré avec deux prises USB frontales + 1 à l'arrière
- Evolutif, le rajout d'un [switch KVM PRO USB 2.0 audio 8 ports DVI](#) N° Art. 39319 est possible

Détails techniques

Console LCD Full HD DVI 1920x1080 PRO USB 2.0, version FR

Prise en charge DVI et USB 2.0, à connecter directement à une unité centrale/serveur ou sur un switch KVM

- Avec le [switch KVM PRO USB 2.0 audio 8 ports DVI](#) (N° Art. 39319) en conservant les fonctions DVI et USB 2.0.
- Console tiroir 19" avec rails télescopiques doublés (clavier + écran indépendants)
- Montage simple: montez tout d'abord les rails, puis glissez la console et fixez-la
- Clavier intégré 19" français, avec pavé numérique, version combo : *PS/2 et USB*, bouton de sélection au dos de la console
- Touchpad premium intégré, version combo *PS/2 et USB*
- Prise en charge USB 2.0, hub intégré avec 2 prises USB frontales + 1 prise au dos de la console
- Ecran LCD Full HD 1920x1080 / 17"/44cm, se connecte en VGA, analogique, HD15 ou DVI-I/D (HDCP non pris en charge), avec menu OSD pour le paramétrage de l'affichage, avec extinction automatique
 - Version Dual Rail, clavier et écran LCD peuvent être déployés ou ranger indépendamment l'un de l'autre
 - L'écran pourra être laissé déployé pour un affichage visible même portes de l'armoire fermées
 - Le clavier pourra être rangé indépendamment dans l'armoire

- Tiroir totalement escamotable dans le rack 19", verrouillable, livré avec 2 clés

- Modulable, ajout possible d'un switch KVM - **seulement si** la distance entre le montant 19" avant et arrière de l'armoire est supérieure à 62cm

Dimensions de la console sans le switch: 19" 1U, profondeur : 54cm

- Possibilités de montage dans une armoire 19" avec distances entre montants avant/arrière de 57 cm jusqu'à 87 cm
- Alimentation externe 100...240VAC avec prise IEC côté secteur
- Câble combo pour la connexion au serveur ou switch KVM : 2x PS/2 M/M + VGA M/M, 1,8m
- Poids : 21kg
- Températures de fonctionnement 0°C...50°C
- Humidité relative 10...90%, sans condensation - à ne mettre en oeuvre qu'en milieux clos

Autres références avec claviers DE, IT, US, CH en stock, livrables sur simple demande.

© LINDY 2013