

DAAF NF Lithium SA 410 Li (NF)

Fiche produit

DDAF0012

Service Assistance Technique

Tél. : 01 60 21 51 25
Fax : 01 60 21 51 28
E-mail : technique@cordia.fr

Administration des ventes France métropolitaine

Tél. : 01 60 21 51 21
Fax : 01 60 21 51 29
E-mail : contact@cordia.fr

Administration des ventes DOM-TOM et export

Tél. : 01 60 21 51 30
Fax : 01 60 21 51 39
E-mail : export@cordia.fr

www.cordia.fr

www.cordia-protection.fr

www.cordia-controlle.fr



- Garantie produit 10 ans.
- Auto-test.
- Alarme sonore puissante.
- Neutralisation de l'alarme.
- Montage mur ou plafond.
- Socle anti-vol.
- Signal «pile faible».
- Grille anti-insectes.

Protection de base dans les couloirs, protection renforcée dans les autres pièces.

Le Sénat a adopté le 25 février 2010 la proposition de loi rendant obligatoire l'installation de détecteurs de fumée dans tous les lieux d'habitation.

<http://www.senat.fr/petite-loi-ameli/2009-2010/202.html>

Produits complémentaires

- Détecteur avertisseur autonome de chaleur (DDAC0022).
- Détecteur CO BS EN 50291 : 2001 (DDMC0771).
- Détecteur gaz naturel EN 50194 (DDGN0001).
- Détecteur propane / butane EN 50194 (DDGP0001).



Fiche produit

DDAF0012

Service Assistance Technique

Tél. : 01 60 21 51 25
Fax : 01 60 21 51 28
E-mail : technique@cordia.fr

Administration des ventes France métropolitaine

Tél. : 01 60 21 51 21
Fax : 01 60 21 51 29
E-mail : contact@cordia.fr

Administration des ventes DOM-TOM et export

Tél. : 01 60 21 51 30
Fax : 01 60 21 51 39
E-mail : export@cordia.fr

www.cordia.fr

www.cordia-protection.fr

www.cordia-controlle.fr



Caractéristiques techniques

| | |
|--|---|
| Référence | DDAF0012 |
| Normes | Certifié NF292, NF EN 14604 CE et DEEE |
| Caractéristique du capteur | Photo-électrique avec chambre de détection anti-poussière et grille anti-insecte |
| Alimentation | Pile lithium scellée, inaccessible et non utilisable sur appareil hifi/audio |
| Défaut pile | Signalé par bip et voyant 30 jours à l'avance |
| Voyant | De type diode clignotante facilitant l'interprétation des informations : - 1 flash toute les 45 secondes de bon fonctionnement - 1 flash chaque seconde pour alarme fumée |
| Signal sonore d'alarme | 85 dB |
| Fonction pause | Arrêt manuel de l'alarme sonore (pendant 10 minutes) si déclenchement due par exemple à une fumée de cuisson |
| Arrêt du bip d'alerte «défaut pile» | 10 heures d'arrêt possibles tout en conservant la fonction détection de fumée. Idéal lorsque le bip de défaut pile survient en pleine nuit |
| Dispositif de test | Bouton poussoir testant l'intégralité des fonctionnalités du détecteur |
| Tests possibles | Test de la pile, test de la carte électronique et test du signal sonore |
| Interconnexions | Connection filaire jusqu'à 12 détecteurs |
| Sortie contact sec | Non |
| Température de fonctionnement | - 10°C + 65°C |
| Taux d'humidité de fonctionnement | 0 à 93 % HR |
| Garantie | 10 ans (pile incluse) dans des conditions normales d'utilisation |
| Fixation | De préférence au plafond, par vis et chevilles fournies. Montage mural possible |
| Socle de fixation | Socle anti-vol avec verrouillage intégré et cache vis de fixation |
| Couleur | Blanc |
| Poids | 200 g |
| Dimensions | Ø 86 x H.37 mm |