

FICHE TECHNIQUE

AT 832

**RUBAN DOUBLE FACE
POLYETHYLENE ADHESION
DIFFERENTIELLE**

Février 2000

Applications :

Fixation revêtement sol.
Fixation temporaire sur support fragile.

Couleur : vert.

Nature de la Masse adhésive	: Différenciée
Nature du Protecteur	: Film plastique
Epaisseur du Ruban	: 0,18 mm
Résistance Mécanique	: 18 N/cm
Allongement	: 150%
Adhésion sur Acier	: 6 N/cm face interne : 3 N/cm face externe
Tenue en Température	: -10°C +60°C
Température de Stockage	: +21°C
Durée du Stockage	: 1 an

Note : Les chiffres indiqués ci-dessus sont des valeurs moyennes et ne représentent pas des valeurs MAXIMUM ou MINIMUM comme base de spécification. ADVANCE se réserve le droit d'améliorer les produits mais toute modification sera incorporée dans une nouvelle fiche technique. Le client est tenu de vérifier que chaque type de ruban acheté est adapté aux applications envisagées et à tenir compte des modifications éventuelles.

Stockage : Les rubans stockés sous la température minimum d'application doivent être ramenés progressivement à ce niveau avant emploi. Une période de 24 heures peut être nécessaire suivant le type de ruban.

**ADVANCE TAPES France S.A.S., 7 rue Jacques DAGUERRE, Zone Industrielle Nord
77100 MEAUX. Téléphone : 01 60 38 11 00 – Télécopie : 01 60 38 11 09**