

## Distributeur (splitter) HDMI 2 ports 4K 3D, 2160p30

N° Art.: 38057



**65,00 €**

★★★★★ 5.0 (1)

 en stock

### Description

Ce splitter compact ou multiplieur de port permet la connexion d'un signal source HD comme un récepteur satellite, un lecteur Blu-ray ou DVD, une Playstation ou X-Box, ou un PC et distribue le signal vers deux écrans HDMI ou DVI, projecteur, etc.

Il est de ce fait particulièrement adapté pour une utilisation lors de présentations, dans le milieu scolaire, au bureau, dans le cadre privé sur une installation Home Cinéma, et dans le milieu publicitaire.

- Compatible HDMI 1.4, HDCP 1.4 et DVI 1.0
- Prise en charge des résolutions HDTV jusqu'au FullHD 1080p, et UltraHigh Definition jusqu'au 4Kx2K, 4096 x 2160, 2160p30
- Prend en charge les signaux audio multi-canaux
- Jusqu'à 10 mètres de câbles en entrée comme en sortie
- Garantie 2 ans

### Détails techniques

#### Caractéristiques

- Compatible HDMI 1.4, FullHD 1080p, UHD 4K2K, 2160p30, HDCP 1.4 et und DVI 1.0
- Prend en charge les résolutions Full HD suivantes: 480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080i et 1080p
- Prise en charge des résolutions UHD 4K jusqu'au 4096 x 2160 et 2160p30
- Prise en charge de la 3D d'après les spécifications HDMI 1.4
- Prise en charge Deep Color jusqu'à 3x12 Bit ou 36Bit
- Bande passante jusqu'à bis 300MHz
- Prise en charge des résolutions DVI-D jusqu'au 1920 x 1200 (WUXGA)
- Prise en charge audio numérique multi-canaux et les signaux compressés Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus and DTS-HD Master Audio sans pertes
- Décodeur HDCP intégré pour rendre le cryptage/décryptage et le fonctionnement indépendant de chaque écran HDMI connecté ainsi que la duplication de signaux vidéos HDCP. Tous les écrans connectés doivent prendre en charge la même résolution. Le signal EDID, avec les caractéristiques du premier écran connecté, sera retransmis à la source
- Cascadable sur jusqu'à 3 niveaux (dépendant de la qualité des câbles employés)
- Jusqu'à 20 mètres de câbles pris en charge @1080p 3D (entrée max.7,5m et sortie 7,5m )
- Longueur maximale de câble en sortie 10m @ 2160p
- Entrée: 1x HDMI femelle
- Sorties: 2x HDMI femelle
- Livré avec alimentation multi-pays 100...240VAC 5VDC avec adaptateurs secteur Euro, UK, US et AUS
- Puissance env. 2,5 Watts
- Dimensions: 6,4 x 6 x 2,5cm (LxlxH)

#### Note à propos de l'utilisation d'appareils DVI avec ce splitter HDMI:

Pour le raccordement d'appareils DVI, il est possible d'utiliser soit des adaptateurs DVI/HDMI soit des câbles adaptateurs DVI/HDMI. Veuillez noter qu'en DVI, il s'agit d'une interface et d'un signal purement vidéo - les signaux audio ne sont pas pris en

charge par les appareils en DVI

© LINDY 2013