

# PLATINIUM TRANSFORMABLE 2 PLANS

## L'élite de la transformable

L'échelle Platinum transformable 2 plans en aluminium dispose d'une base évasée, de sabots enveloppants haute sécurité et d'une articulation brevetée Quick Safe qui en font la référence sur le marché. Elle garantit résistance, polyvalence et sécurité à tous ses utilisateurs. Avec des modèles de 2x6 à 2x12 échelons elle permet d'accéder jusqu'à 6,90 m et offre 4 positions d'utilisation. Elle est normée EN 131, conforme au décret 96333 et au label NF.



Modèle 2x10 échelons

- ▶ Des performances de résistance, de sécurité et de confort hors du commun.
- ▶ Mise en place des plans, intuitive et automatique.
- ▶ Aussi à l'aise sur sol plat que dans les escaliers.
- ▶ Profils renforcés pour plus de stabilité et de durabilité.
- ▶ Sangle amovible pour passage libre.
- ▶ Essais de résistance et de dimensions supérieurs aux exigences des normes et décrets.
- ▶ Articulations capables de résister aux tests les plus draconiens.
- ▶ Sabots enveloppants haute sécurité.

### Caractéristiques produit

Usage	Ultra intensif
Utilisation	Sol plat et dénivelé
Hauteur d'accès/de travail maxi (m)	6,90
Matière	Aluminium
Charge maxi (kg)	150
Garantie (ans)	5
Normes	EN 131
Décret	96333
Label NF //	



Les articulations nervurées sont prises au montage dans les montants et les échelons avant sertissage.

Ultra-résistance de l'échelon grâce au triple sertissage dans le montant.

Ouverture intuitive et automatique de l'échelle grâce au système Quicksafe®



Espacement entre échelons 280 mm.  
Échelons 30 x 30 mm.



Crochets de verrouillage du plan coulissant



Les 2 crochets du plan sup. se placent sur les échelons du plan inf. lorsque l'échelle est à la bonne hauteur



Sabots enveloppants haute sécurité

Ref.	H hors tout (m)	H déployée (m)	Nb marches/échelons	Poids (kg)	Larg. à la base (m)	Empattement (m)	Section	H accès/travail max (m)	Gencod
02442606	1,8	2,92	2x6	7,8	0,69	1,24	66	3,82	3178740187446
02442607	2,08	3,48	2x7	8,9	0,77	1,46	66	4,38	3178740187453
02442608	2,36	4,04	2x8	10	0,85	1,66	66	4,94	3178740187460
02442609	2,64	4,6	2x9	10,8	0,85	1,85	66	5,5	3178740187477
02442610	2,92	4,88	2x10	12	0,93	2,05	66	5,78	3178740187484
02442612	3,48	6	2x12	16,3	1,02	2,48	79	6,9	3178740187491