

ECM330

Caractéristiques

- pince ampèremétrique numérique avec une résolution jusqu'à 1mA CA
- afficheur LCD 3 1/2 avec indication automatique de polarité
- fonction data-hold et rétro-éclairage
- mesures de courants CA: max. 400A (avec mâchoires du transducteur)
- mesures de tension CA (max. 600V) et CC (max. 600V)
- mesures de résistances: max. 20Mohm
- avec étui de transport

Spécifications

- tension CC: 200mV / 2V / 20V / 200V / 600V
 - précision: $\pm (1.2\% \text{ de l'aff.} + 3 \text{ digits})$, $\pm (0.5\% \text{ de l'aff.} + 5 \text{ digits})$ pour la gamme 200mV
 - impédance d'entrée: 7.8Mohm
 - entrée max.: 40-400Hz
- tension CA: 600V
 - précision: $\pm (1.5\% \text{ de l'aff.} + 3 \text{ digits})$, $\pm (1.5\% \text{ de l'aff.} + 30 \text{ digits})$ pour la gamme 200mV
 - impédance d'entrée: 7.8Mohm
 - plage de fréquence: 40-400Hz
 - entrée max.: 600V
- courant CC: -
 - précision: -
 - protection surcharge: -
- courant CA: 2/20/200A/400A
 - précision: gamme 2A $\pm (2.5\% \text{ de l'aff.} + 6 \text{ digits})$, gamme 20A ~ 200A $\pm (2.5\% \text{ de l'aff.} + 4 \text{ digits})$, gamme 400A $\pm (3.0\% \text{ de l'aff.} + 4 \text{ digits})$
 - protection surcharge: -
- résistance: 200 / 2K / 20K / 200K / 2M / 20M
 - précision: gamme 2A $\pm (2.0\% \text{ de l'aff.} + 4 \text{ digits})$, gamme 2K ~ 200K $\pm (1.5\% \text{ de l'aff.} + 2 \text{ digits})$, gamme 2M $\pm (2.0\% \text{ de l'aff.} + 3 \text{ digits})$, gamme 20M $\pm (3.0\% \text{ de l'aff.} + 5 \text{ digits})$
 - protection surcharge: 250V pendant max. 15s pour toutes les gammes
- capacité: -
 - précision: -
- inductance: -
 - précision: -
- fréquence: -
 - précision: -
 - protection surcharge: -
- température: -
 - précision: -
- indication hors plage: oui "OL"
- buzzer continuité: oui
- test de transistors: non
- test de diodes: oui
- indication pile faible: oui
- affichage max.: 1999
- dim. afficheur LCD: 20 x 30mm
- sélection de plage: automatique/manuel
- fonction data-hold: oui
- rétro-éclairage: oui
- dimensions: 205 x 70 x 37mm
- poids (avec pile): 210g
- alimentation: 2 x LR3 de 1.5V (incl.)
- emballage: boîte
- accessoires: notice / cordons de mesure / piles / étui de transport
- auto power off: oui