



FLASH12AV2:

Les enceintes PROEL FLASH bénéficient d'un design élégant avec une grande polyvalence tout en conservant une grande légèreté.

Le mixer intégré à 2 canaux indépendants : LINE et MIC et son égaliseur 2 bandes facilite l'utilisation.

L'utilisation de haut-parleurs CELESTION permet de fournir une réponse acoustique précise et un niveau de pression sonore incroyable avec une très faible distorsion.

Tous les modèles de la série FLASH peuvent être combinés avec les caissons de basse PROEL SW.

FICHE TECHNIQUE :

Type de système : 2 voies Bass-reflex

Basses fréquences : 12"

Hautes fréquences : Moteur 1" CELESTION

Puissance: Bi-amplification 250W Class D + 50W Class AB

Traitements : analogique

Réponse en fréquence : 50 Hz - 20 kHz

Max SPL 124

Egaliseur 2 bandes

Connecteurs IN: Combo, XLR F, MIX OUT: XLR M

Contrôles: NIVEAU MIC, LINE LEVEL, EQ LOW, HIGH EQ, GND LIFT

Alimentation 230 VAC ou 120 VAC 50/60 Hz

Angle de couverture : 90° H x 60° V

Angle en position retour : 42°

Construction : Polypropylène injecté à haute densité

Couleur du boîtier : noir

Points d'attache : 4x M8 haut / bas

Dimensions (L x H x P) 390 x 630 x 360 mm

Poids 16.5Kg