



## **FLASH 5A:**

**Modèle le plus compact de la série FLASH, la 5A bénéficie du même design élégant, de la même technologie d'ingénierie, et de la même qualité sonore que les autres enceintes de la série. Conçue pour les applications de sonorisation qui nécessitent une enceinte compacte à bande passante étendue.**

## **FICHE TECHNIQUE :**

**Type de système : Enceinte active 2 voies**

**Puissance: Bi-amplification 80W Class D + 20W Class AB**

**Impédance d'entrée LINE : 20 kOhm sym. - 10 kOhm asym.**

**Réponse en fréquence : 70 Hz - 20 kHz**

**Sensibilité d'entrée LINE: 0 dB / 0,775 V**

**Basses fréquences : haut-parleur 5"**

**Hautes fréquences : tweeter 1"**

**Fréquence de coupure du Cross over : 3000 Hz**

**Angle en position retour : 42°**

**Alimentation : 230 VAC 50 Hz ou 117 VAC 60 Hz**

**Consommation maximale : 100 VA**

**Refroidissement : Convection naturelle (protection de sécurité 65°)**

**Connexions : XLR - JACK 6,3 - 2x RCA**

**Construction : Polypropylène injecté à haute densité**

**Couleur du boîtier : noir**

**Points d'attache : 3x M6**

**Poids: 3,6 kg**

**Dimensions (L x H x P): 17, 5 x 26 x 17 cm**