



KRAMER

Galil 6-O

Enceintes murales à 2 voies 16,5cm

| Speakers



L'enceinte murale Galil 6-O de Kramer possède une fonction de sélection 8Ω (basse impédance) ou 70V/100V. L'enceinte Galil 6-O existe en noir ou blanc

FEATURES

Type - Enceintes murales 2 voies

Woofer - Cône polypropylène 6.5"

Tweeter - 1"

Impédance - 8Ω

Puissance - 40W RMS, 110W en continu

Transformateur - 70V: 30W/15W/7.5W/3.7W/Off; 100V: 30W/15W/7.5W/Off

Contenu - 2 enceintes (1 paire)



KRAMER

TECHNICAL SPECIFICATIONS

DESCRIPTION:	Enceintes murales à 2 voies
REPONSE EN FREQUENCE:	65Hz à 20kHz @-10dB, 80Hz à 20kHz @±3dB
WOOFER:	Cône 6.5" (165mm) polypropylène avec entourage caoutchouc
TWEETER:	1" (25mm)
IMPEDANCE:	8Ω (bouton de sélection sur off)
TRANSFORMATEUR:	70V – 30W/15W/7.5W/3.7W/Off, 100V – 30W/15W/7.5W/Off
SENSIBILITE:	87dB SPL, 1W @1m
NIVEAU SONORE MAX:	Continu : 102dB, crête : 105dB
PUISSANCE:	40W RMS, 110W en continu
FREQUENCE:	4.3kHz
FACTEUR DIRECTIVITE (Q):	3.9dB en moyenne 1kHz à 10kHz
INDEX DIRECTIVITE (DI):	6.2dB en moyenne 1kHz à 10kHz
CONNECTEURS ENTREE:	Borniers
MATERIEL:	Cadre ABS, grille en aluminium, équerres en acier
TEMPERATURE D'UTILISATION:	0° à +40°C
TEMPERATURE DE STOCKAGE:	-40° à +70°C
HUMIDITE:	10% à 90%
POIDS PAR ENCEINTE:	Environ 2.8kg
POIDS AVEC KIT DE MONTAGE:	Environ 3kg
POIDS DE TRANSPORT (POUR LA PAIRE):	Environ 6.6kg
DIMENSIONS AVEC KIT DE MONTAGE:	21.5cm x 22.5cm x 30.1cm (Largeur, Profondeur, Hauteur)
INSTALLATION:	Panneau avant au mur (avec équerres de montage): 22.7cm, panneau arrière au mur (avec équerres de montage) : 3.8cm
ACCESSOIRES:	2 équerres de montage (incluant 4 boutons et 4 vis)
OPTIONS:	Câble enceinte BCP-2S
COULEURS:	Disponible en noir ou blanc



KRAMER

CONFIGURATIONS

GALIL 6-O/NOIR Enceintes murales à 2 voies 16.5cm

GALIL 6-O/BLANC Enceintes murales à 2 voies 16.5cm

