



# KRAMER

## Galil 8-C

Enceintes plafond à 2 voies avec coffret métallique 20cm

| Speakers



L'enceinte plafond Galil 8-C de Kramer possède une fonction de sélection 8Ω (basse impédance) ou 70V/100V

### FEATURES

Type - Enceintes 2 voies coaxiales

Woofers - Cône polypropylène 8"

Tweeter - 1" Mylar

Impédance - 8Ω

Puissance - 64W RMS, 180W en continu

Transformateur - 70V: 64W/32W/16W/8W/4W/Off; 100V: 64W/32W/16W/8W/Off

UL 1480 & 2043 Listed

Contenu - 2 enceintes (1 paire), kit de montage plafond, gabarit et manuel utilisateur



# KRAMER

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

---

DESCRIPTION:	Enceintes plafond à 2 voies avec coffret métallique
REPONSE EN FREQUENCE:	65Hz à 20kHz @-10dB, 85Hz à 20kHz @±3dB
WOOFER:	Cône 8" (200mm) polypropylène avec entourage caoutchouc
TWEETER:	1" (25.4mm)
IMPEDANCE:	8Ω (bouton de sélection sur off)
TRANSFORMATEUR:	70V – 64W/32W/16W/8W/4W/Off, 100V – 64W/32W/16W/8W/Off
SENSIBILITE:	89dB SPL, 1W@1m
NIVEAU SONORE MAX:	Continu : 104dB, crête : 107dB
PUISSANCE:	64W RMS, 180W en continu
FREQUENCE:	6.3kHz
ANGLE DE COUVERTURE:	110°
FACTEUR DIRECTIVITE (Q):	4.6 en moyenne 1kHz à 10kHz
INDEX DIRECTIVITE (DI):	6.5dB en moyenne 1kHz à 10kHz
CONNECTEUR ENTREE:	Borniers
MATERIEL:	Cadre ABS, grille en aluminium, coffret en métal
TEMPERATURE D'UTILISATION:	0° à +40°C
TEMPERATURE DE STOCKAGE:	-40° à +70°C
HUMIDITE:	10% à 90%
POIDS PAR ENCEINTE:	Environ 4.9kg
POIDS DE TRANSPORT (POUR LA PAIRE):	Environ 13.6kg
INSTALLATION:	Profondeur de montage : 22.6cm
CUTOUT DIAMETER	27.3cm (10.75")
ACCESSOIRES:	Equerres d'installation, cordon de sécurité attaché à la grille, kit de montage plafond, gabarit
COULEURS:	Disponible en blanc

