

IMPRESSION X4L

La BS vous présente en exclusivité française le nouveau fleuron de la gamme allemande IMPRESSION, la X4L, dotée comme les autres modèles de la marque de diodes LED OSRAM Ostar triées, d'optiques de qualité, et d'un zoom ultra-rapide de rapport 7 :1, et comme tous les produits GLP d'une garantie étendue à 5 ans sur les LED.



En plus de tous ces avantages majeurs, la X4L dispose également du pixel mapping intégral sur ses 37 LEDs « 4 en 1 » RGBW, et d'une couronne rotative permettant de faire tourner à volonté une lentille type Frost ou ovalisante, produisant des effets inégalés pour ce type de lyre WashLed.

Caractéristiques techniques :

- Type de sources LED : • Osram Ostar
- Longévité (heures) : • 50.000
- Nombre de LEDs : • 37
- Type de LED : • RGBW « 4 en 1 »
- Rouge/Vert/Bleu/Blanc
- Zoom MINI (Degrés) : • 7
- Zoom MAXI (Degrés) : • 50
- Lentille additionnelle frontale :
 - motorisée (ovalisante ou diffusante)
- Résolution : • 8-16Bit
- Mémoire de position : • oui
- Pan (Degrés) : • 660°
- Tilt (Degrés) : • 250°
- Modes de contrôle :
 - Normal / 29 canaux
 - Compressed / 21 canaux
 - HighRes / haute résolution / 31 canaux
 - Pixel-Mapping / 169 canaux
- Afficheur :
 - LCD rétro-éclairé
 - Autonome sur batterie interne
 - Boutons rétro-éclairés
- Protocole RDM :
 - DMX512
 - RDM
- RDM : Communication bi-directionnelle



IMPRESSION X4L

Caractéristiques techniques :

Refroidissement forcé :

Totalement asservi, en fonction de la température,
très silencieux même à pleine puissance lumineuse

Dimmer : • 0-100% électronique

Shutter / volet : • Max. 25 Hz (électronique)

Correcteur de T° de couleur :

• Electronique

• 2.500 °K - 10.000 °K

Effets internes :

• Macros sur les effets sur les LED

Connectique signal Data :

• XLR 5 broches

• Entrée/recopie

Alimentation électrique :

• Sur embase Neutrik PowerCon

Tension alimentation :

• 100-240 VAC / 50-60Hz

Consommation électrique (@ 230V) maximum 650 VA

Fusible : • 20mm T 5A

T° ambiante maximum : • 45°C

Position de fonctionnement : • dans toutes les positions

Accroche/attaches : • Base plate amovible avec points d'accroche pour clamps standards

Accroche (horizontale) : • Barre ajustable pour installation sur truss (option)

Accroche (verticale) : • M10 pour clamps divers

Attaches pour élingue de sécurité : • 2 points d'accroche

Options : • Flight-case par 4,

couleurs spéciales RAL

sur demande

Largeur 430 mm

Profondeur 185 mm

Hauteur (tête dressée) 530 mm

