

FICHE PRODUIT IMPRESSION X4L

La BS vous présente en exclusivité française le nouveau fleuron de la gamme allemande IMPRESSION, la X4L, dotée comme les autres modèles de la marque de diodes LED OSRAM Ostar triées, d'optiques de qualité, et d'un zoom ultra-rapide de rapport 7 : 1, et comme tous les produits GLP d'une garantie étendue à 5 ans sur les LED.



En plus de tous ces avantages majeurs, la X4L dispose également du pixel mapping intégral sur ses 37 LEDs « 4 en 1 » RGBW, et d'une couronne rotative permettant de faire tourner à volonté une lentille type Frost ou ovalisante, produisant des effets inégalés pour ce type de lyre WashLed.

GAMME IMPRESSION X4

La gamme de 4 lyres à LED IMPRESSION X4 du fabricant allemand GLP, robuste, pratique et élégante avec sa base réduite à l'extrême minimum, comporte forcément un modèle qui conviendra à vos prestations ou vos installations. Leur zoom à large excursion et la qualité de leur faisceau sont remarquables et parfaitement cohérents d'un bout à l'autre de cette gamme garantie 5 ans sur les LED, 2 ans sur le reste.

Caractéristiques techniques :

- 7/19/37/55 LED 15 W RGBW Osram Ostar triée avec optiques exclusives / 50.000 h
- Contrôle DMX512/RDM
- Zoom 7° - 50°
- Synthèse de couleurs RGBW
- Pixel mapping permettant divers affichages matricés
- Effets de moirage en fonction des angles
- Entrée/sortie Powercon et XLR 3 et 5 broches
- Consommation électrique 200 W / 350 W / 900 W / 1200 W
- Nombre de canaux :
X4S : 14/18/19 canaux
X4 : 14/18/21 canaux
X4L : 21/29/31/169 (mapping intégral) canaux
X4XL : 14/26/27 canaux



IMPRESSION/X4S



IMPRESSION/X4



IMPRESSION/X4L



IMPRESSION/X4XL

Accessoires indispensables :

T58400: crochet "Twenty Clamp" Doughty - en prévoir 2
ELINGUE/360N : élingue noire Ø 3 mm - 60 cm

Options :

DMX5/3 : Câble télécommande DMX 512 sur XLR 5 Neutrik - 3 m
DMX5/5 : Câble télécommande DMX 512 sur XLR 5 Neutrik - 5 m
DMX5/10 : Câble télécommande DMX 512 sur XLR 5 Neutrik - 10 m



(L x l x h) mm :

310 x 220 x 155 (X4S)
385 x 340 x 242 (X4)
530 x 430 x 185 (X4L)
550 x 515 x 200 (X4XL)



5,8 kg (X4S)
7,5 kg (X4)
17 kg (X4L)
24 kg (X4XL)



Distribué en exclusivité en France par LA BS

la-bs.com

www.la-bs.com / Tél. 01 69 45 00 00

it's yours Anywhere

*C'est le verre, toujours à vos côtés.

Caractéristiques techniques détaillées

Type de sources LED	<ul style="list-style-type: none">• Osram Ostar
Longévité (heures)	<ul style="list-style-type: none">• 50.000
Nombre de LEDs	<ul style="list-style-type: none">• 37
Type de LED	<ul style="list-style-type: none">• RGBW « 4 en 1 » Rouge/Vert/Bleu/Blanc
Zoom MINI (Degrés)	<ul style="list-style-type: none">• 7
Zoom MAXI (Degrés)	<ul style="list-style-type: none">• 50
Lentille additionnelle frontale	<ul style="list-style-type: none">• motorisée (ovalisante ou diffusante)
Résolution	<ul style="list-style-type: none">• 8 - 16 Bit
Mémoire de position	<ul style="list-style-type: none">• oui
Pan (Degrés)	<ul style="list-style-type: none">• 660°
Tilt (Degrés)	<ul style="list-style-type: none">• 250°
Modes de contrôle	<ul style="list-style-type: none">• Normal / 29 canaux• Compressed / 21 canaux• HighRes / haute résolution / 31 canaux• Pixel-Mapping / 169 canaux
Afficheur	<ul style="list-style-type: none">• LCD rétro-éclairé• Autonome sur batterie interne• Boutons rétro-éclairés
Protocole	<ul style="list-style-type: none">• DMX512• RDM
RDM	<ul style="list-style-type: none">• Communication bi-directionnelle

Distribué en exclusivité en France par LA BS

la-bs.com

www.la-bs.com / Tél. 01 69 45 00 00



Refroidissement forcé	<ul style="list-style-type: none"> • Totalement asservi, en fonction de la température, très silencieux même à pleine puissance lumineuse
Dimmer	<ul style="list-style-type: none"> • 0-100% électronique
Shutter / volet	<ul style="list-style-type: none"> • Max. 25 Hz (électronique)
Correcteur de T° de couleur	<ul style="list-style-type: none"> • Electronique • 2.500 °K - 10.000 °K
Effets internes	<ul style="list-style-type: none"> • Macros sur les effets sur les LED
Connectique signal Data	<ul style="list-style-type: none"> • XLR 5 broches • Entrée/recopie
Alimentation électrique	<ul style="list-style-type: none"> • Sur embase Neutrik PowerCon
Tension alimentation	<ul style="list-style-type: none"> • 100-240 VAC / 50-60Hz
Consommation électrique (@ 230V)	: maximum 650 VA
Fusible	<ul style="list-style-type: none"> • 20mm T 5A
T° ambiante maximum	<ul style="list-style-type: none"> • 45°C
Position de fonctionnement	<ul style="list-style-type: none"> • dans toutes les positions
Accroche/attaches	<ul style="list-style-type: none"> • Base plate amovible avec points d'accroche pour clamps standards
Accroche (horizontale)	<ul style="list-style-type: none"> • Barre ajustable pour installation sur truss (option)
Accroche (verticale)	<ul style="list-style-type: none"> • M10 pour clamps divers f
Attaches pour élingue de sécurité	<ul style="list-style-type: none"> • 2 points d'accroche
Options	<ul style="list-style-type: none"> • Flight-case par 4, couleurs spéciales RAL sur demande
Largeur	430 mm
Profondeur	185 mm
Hauteur (tête dressée)	530 mm

Distribué en exclusivité en France par LA BS

la-bs.com

www.la-bs.com / Tél. 01 69 45 00 00



Photos détaillées :



Distribué en exclusivité en France par LA BS

www.la-bs.com / Tél. 01 69 45 00 00

la-bs.com

it's yours Anywhere®
*C'est le votre, toujours à vos côtés.