

# IMPRESSION X4XL

La BS vous présente en exclusivité française un classique des lyres Wash Led déjà Best-Seller en Allemagne et aux États-Unis, valeur sûre de la gamme allemande **IMPRESSION, la X4XL**, dotée comme les autres modèles de la marque de diodes LED OSRAM Ostar triées, d'optiques de qualité, et d'un zoom ultra-rapide de rapport 7 :1, et comme tous les produits GLP d'une garantie étendue à 5 ans sur les LED.



## Caractéristiques techniques :

- Type de sources LED : • Osram Ostar
- Longévité (heures) : • 50.000
- Nombre de LEDs : • 55
- Type de LED : • RGBW « 4 en 1 »
- Rouge/Vert/Bleu/Blanc
- Zoom MINI (Degrés) : • 7
- Zoom MAXI (Degrés) : • 50
- Lentille additionnelle frontale :
  - motorisée (ovalisante ou diffusante)
- Résolution : • 8-16Bit
- Mémoire de position : • oui
- Pan (Degrés) : • 660°
- Tilt (Degrés) : • 280°
- Modes de contrôle :
  - Normal / 26 canaux
  - Compressed / 14 canaux
  - HighRes / haute résolution / 27 canaux
- Afficheur :
  - LCD rétro-éclairé
  - Autonome sur batterie interne
  - Boutons rétro-éclairés
- Protocole RDM :
  - DMX512
  - RDM
- RDM : Communication bi-directionnelle



# IMPRESSION X4XL

## Caractéristiques techniques :

Refroidissement forcé :

Totalement asservi, en fonction de la température,  
très silencieux même à pleine puissance lumineuse

Dimmer : • 0-100% électronique

Shutter / volet : • Max. 25 Hz (électronique)

Correcteur de T° de couleur :

- Electronique
- 2.500 °K - 10.000 °K

Effets internes :

- Macros sur les effets sur les LED

Connectique signal Data :

- XLR 5 broches
- Entrée/recopie

Alimentation électrique : • Sur embase Neutrik PowerCon

Tension alimentation : • 100-240 VAC / 50-60Hz

Consommation électrique (@ 230V) maximum 1200 VA

Fusible : • 20mm T 10 A

T° ambiante maximum : • 45°C

Position de fonctionnement :

- dans toutes les positions

Accroche/attaches :

- Base plate amovible  
avec points d'accroche  
pour clamps standards

Accroche (horizontale) :

- Barre ajustable pour installation  
sur truss (option)

Accroche (verticale) :

- M10 pour clamps divers

Attaches pour élingue de sécurité :

- 2 points d'accroche

Options : • Flight-case par 4,  
couleurs spéciales RAL  
sur demande

Largeur 515 mm

Profondeur 200 mm

Hauteur (tête dressée) 550 mm

