

La Magnum 2500 Hz est un générateur de brouillard facile d'utilisation qui conviendra parfaitement pour les DJ's, petits évènements, bars et clubs. Avec un large conteneur de liquide et un contrôle DMX optionnel, ce générateur est idéal pour les installations.

- oui
- Contrôle du niveau de puissance et de densité
- 2500 m³/min en sortie
- Ventilateur intégré
- 900 W
- 3.8 litres de capacité
- Capteur de niveau de sortie
- Interface DMX optionnelle
- Gestion du temps, délai et intensité de fumée
- Stockage interne pour le contrôle à distance

Données Physiques
Longueur: 455 mm
Largeur: 285 mm
Hauteur: 280 mm
Poids: 11.9 kg

Performance
Volume d'enfumage: 2500 m³ par minute
Temps d'utilisation: Continue, ajustement automatique du niveau de fumée
Temps de chauffe (approx.): 6 - 8 minutes

Contrôle et Programmation
Options de contrôle: DMX (accessoire optionel), timer à distance
Options de contrôle: Instantannée ou contrôle variable de la sortie de fumée
Canaux DMX: 1
Protocole: USITT DMX 512 (1990)

Construction
Enveloppe: Acier & aluminium
Corps de chauffe: 900 W, protection thermique directe

Gestion du liquide
Pompe: piston oscillatoire, haute pression
Contenance du bidon: 3.8 l
Consommation du liquide au maximum: 10.5 ml/min

Installation
Orientation: Au sol

Connections
Connexion: IEC 3 broches mâle
DMX (avec interface optionnelle): 3 et 5 pin XLR
Télécommande: RJ-45

Alimentation
Alimentation EU: 220-240 V, 50 Hz
Alimentation US: 110-120 V, 60 Hz
Fusible d'entrée (220-240 V): 6.3 A
Fusible d'entrée (110-120 V): 10 Amp

Données Thermiques
Température ambiante maximum (Ta): 40° C
Température de surface de l'appareil en fonctionnement: 40° C
Température maximum de la buse de sortie: 200° C

Normalisation



EU sécurité: EN 60 335-1 (1995)
EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50366

ETL approvals (cETLus): UL Std.998, CAN/CSA Std. C22.2 No 104-01
Immunité: EN 61000-6-1
EN 61000-4-2
EN 61000-4-3

Accessoires Fournis	Manuel d'utilisation: P/N 35010030 Cable d'alimentation 3m, IEC, sans prise Cable d'alimentation de 2m avec connecteur femelle IEC 3 broches (modèle US) Conteneur 3.8 l: P/N 34300537 Télécommande
Accessoires	Liquide Pro Haze (Haze mix) Interface DMX: P/N 91612011 Télécommande: P/N 92765033
Codes de Commande	Martin Magnum 2500HZ, 110 V: P/N 92225400 Martin Magnum 2500HZ, 240 V: P/N 92225450

Published on: 5 Jan 2009. © 2008-2009 Martin Professional A/S. Specifications subject to change without notice