

MSD 200 1CT

Description famille produit Lampes aux halogénures métalliques compactes haute pression conçues pour une efficacité optimale de captation de la lumiere

Caractéristiques:

- Longue durée de vie
- Arc compact
- Excellentes caractéristiques de couleur
- Position du brûleur universelle

Applications:

- Eclairage de vitrines
- Eclairage architectural
- Eclairage de discothèques et de studios
- · Eclairage à fibres optiques


Luminaires:

- Les lentilles des luminaires doivent bloquer les émissions UV importantes des lampes
- Aucun rayonnement ne doit passer par les fentes de ventilation
- Ne doivent être utilisées que dans des luminaires fermés à cause de la pression interne de fonctionnement élevée (manipulable cependant en toute sécurité lorsqu'elles sont froides)

| Données produit | | |
|-----------------|--|--|
| 193223 45 | | |
| 871150019322345 | | |
| MSD 200 1CT | | |
| MSD 200 1CT/4 | | |
| 1 Boite | | |
| 1 | | |
| 4 | | |
| 4 | | |
| 8711500193223 | | |
| | | |
| 8711500193230 | | |
| | | |
| 0.032 (KG) | | |
| 200 | | |
| - [-] | | |
| 1CT [1 Boite] | | |
| 4 | | |
| GY9.5 | | |
| - | | |
| any | | |
| Studio/Disco | | |
| | 193223 45 871150019322345 MSD 200 1CT MSD 200 1CT/4 1 Boite 1 4 4 8711500193223 8711500193230 0.032 (KG) 200 - [-] 1CT [1 Boite] 4 GY9.5 - any | |




| Données produit | | |
|-------------------------------------|-------|--|
| Durée vie 50% mortalité EM[hr] | 2000 | |
| Poids net produit[gr] | 32 | |
| Puissance de la lampe[W] | 200 | |
| Intensité[A] | 3.4 | |
| Code couleur | - | |
| Indice de rendu des couleurs[Ra8] | 80 | |
| Température de couleur[K] | 6000 | |
| Flux lumineux lampe EM[Lm] | 13500 | |
| Efficacité lumineuse lampe EM[Lm/W] | 67 | |




Dimensions produit

| Caractéristique | Valeur |
|------------------------------|--------|
| Longeur totale C | 107 mm |
| Diamètre ampoule D | 22 mm |
| Hauteur du centre lumineux L | 55 mm |
| Longeur arc O | 5 mm |
| | |




MSD 200





MSD



MSD

