

FICHE TECHNIQUE

Version 3, Janvier 2008

AT123 Ruban Toile Fibranne Noire

Descriptif général

Ruban toile fibranne noire tissée, enduit d'une masse adhésive transparente puissante à base de caoutchouc et sensible à la pression.

- Pouvoir adhésif immédiat élevé
- Très résistant
- Surface inscriptible
- Conformable
- Bonne résistance à l'abrasion
- Pouvoir adhésif très élevé

Propriétés techniques

Valeurs moyennes

Epaisseur du ruban	0.25mm
Résistance à la rupture	75 N/cm
Allongement	10%
Adhésion sur	
Acier	3.5 N/cm
Endos	3.5 N/cm
En accord avec RoHS	Oui
Tenue en température	-10°C à +60°C
Température d'application	+10°C à +45°C
Température de stockage	+12°C à +25°C



NOTE

Les chiffres indiqués sont des valeurs moyennes et ne représentent pas des valeurs MAXIMALES ou MINIMALES à utiliser comme base de spécification.

ADVANCE se réserve le droit d'améliorer les produits mais toute modification résultera de la création d'une nouvelle version de la fiche technique. Le client est tenu de vérifier, dans tous les cas, que le ruban adhésif est adapté aux applications envisagées et à tenir compte des modifications éventuelles. Veuillez vérifier que vous avez la dernière version de la fiche technique.

Avant utilisation, nous encourageons le client à consulter les fiches signalétiques santé-sécurité. Ces fiches sont disponibles sur simple demande auprès d'Advance.

STOCKAGE

Pour les rubans adhésifs stockés en dessous de la température minimale recommandée, la température doit être ramenée progressivement à ce niveau avant utilisation. Une période de 24 heures peut être nécessaire suivant le type de ruban adhésif.

Durée du stockage: 1 an

**ADVANCE**
rubans adhésifs



INVESTOR IN PEOPLE

Advance Tapes France S.A.S.,
7 rue Jacques Daguerre, Zone Industrielle Nord, 77100 Meaux,
Téléphone: 01 60 38 11 00, Télécopie: 01 60 38 11 09
www.advancetapes.com

AFERA

Association des Fabricants Européens de
Rubans Auto-Adhésifs.