

AEROLUX 007S Blanc Mat

FICHE TECHNIQUE

DESTINATION : peinture acrylique en dispersion aqueuse blanc mat – intérieur -

COMPOSITION :

Résine : acrylique phase aqueuse
Solvant : eau

SUBJECTILES : s'applique sur tous supports sains , propres et secs : bois neuf poncé et dégraissé (bois exotiques)
Kraft collé – anciennes peintures adhérentes, placo, ciment, plâtre , etc...

RENDEMENT : selon support et dilution : 4 à 7 m²/Kg environ selon support

CARACTERISTIQUES D'APPLICATION

MATERIEL : Rouleau laine – brosse – pistolet air ou Airless

DILUTION : Eau : 5 à 30% selon usage

SECHAGE (à 20°C / 65% HR) : sec toucher : 20 mn

SURCOUCHAGE : 3H

SIGNES PARTICULIERS : peinture super opacifiante et très blanche sans dominante – ne résiste pas aux patines

DONNEES PHYSIQUES

Densité : 1.67

Aspect du film sec : Mat

CONDITIONNEMENT : 3L ou 15L

CONSERVATION :

1 an en emballage d'origine non entamé .
Craint le gel – stocker dans un endroit tempéré

Depuis longtemps éprouvés (plus de 20 ans d'expérience) , tous les produits de la gamme LASPAR sont destinés à l'usage des professionnels décorateurs . Toutefois , compte tenu des usages particuliers que peuvent en faire les utilisateurs , il nous est pourtant impossible d'en garantir l'application .

EDITION : SEPTEMBRE 2013



FOUQUEAU



LASPAR

PEINTURES ET VERNIS

2 rue Berger - Z.I. La Carelle - 94290 VILLENEUVE LE ROI
Tél : 01.42.07.01.36 Fax : 01.42.07.54.42
Domcolor1@gmail.com - www.domcolor.com