

# MAT90 NOIR MAT

## FICHE TECHNIQUE

**DESTINATION :** Peinture acrylique noir mat absolu pour décors

**COMPOSITION :**

Résine : acrylique phase aqueuse

Solvant : eau

**SUBJECTILES :** s'applique sur tous supports sains , propres et secs : bois neuf poncé et dégraissé ( bois exotiques )  
Kraft collé – anciennes peintures adhérentes

**RENDEMENT :** selon support et dilution : 5 à 7 m<sup>2</sup>/Kg environ selon support

## CARACTERISTIQUES D'APPLICATION

**MATERIEL :** Rouleau – brosse – pistolet air ou airless

**DILUTION :** Eau : 5 à 30% selon usage

**SECHAGE ( à 20°C / 65% HR ) :** sec toucher : 30 mn

**SURCOUCHAGE :** 4H

**SIGNES PARTICULIERS :** Noir mat profond et très opacifiant .

## DONNEES PHYSIQUES

Densité : 1.62

Aspect du film sec : Mat

Valeur limite UE pour ce produit (cat A/a) 30g/l (2010) – Ce produit contient max : 15g/l

## CONDITIONNEMENT 3L-15L

## CONSERVATION :

1 an en emballage d'origine non entamé.

**Craint le gel** – stocker dans un endroit tempéré

EDITION : JUIN 2017