

AEROLUX VERT ET BLEU THD

TRUCAGE et HAUTE DEFINITION

FICHE TECHNIQUE

DESTINATION : peinture acrylique mate pour effet trucage vidéo cinéma et télévision référence T (normal) et HD-U (haute définition)

COMPOSITION :

Résine : acrylique phase aqueuse
Solvant : eau

SUBJECTILES : s'applique sur tous supports sains , propres et secs : bois neuf poncé et dégraissé (bois exotiques)
Kraft collé – anciennes peintures adhérentes

RENDEMENT : selon support et dilution : 8 à 10 m²/L environ

CARACTERISTIQUES D'APPLICATION

MATERIEL : rouleau pour acrylique poils entre 12 et 14mm

DILUTION : Eau : 5 à 10% maxi

SECHAGE (à 20°C / 65% HR) : sec toucher : 30 mn

SURCOUCHAGE : 4H

SIGNES PARTICULIERS : Excellente uniformité d'aspect

DONNEES PHYSIQUES

Densité : 1.53 pour les bleus - 1.40 pour les verts

Aspect du film sec : mat

Teinte : Bleu - Vert -

CONDITIONNEMENT : 3L ET 15L

CONSERVATION : 1 an en emballage d'origine non entamé .
Craint le gel – stocker dans un endroit tempéré

Depuis longtemps éprouvés , tous les produits de la gamme LASPAR sont destiné à l'usage des professionnels décorateurs Toutefois , compte tenu des usages particuliers que peuvent en faire les utilisateurs , il nous est pourtant impossible d'en garantir l'application .

EDITION : JUIN 2017