


PROJECTEUR LED COB 140W

14000 LUMENS	12600 LUMENS	LED COB	140W	IP 65	60°	230V	ALU
--------------	--------------	---------	------	-------	-----	------	-----

Blanc froid ■
Ref : DEC/GL140W

Blanc chaud ■
Ref : DEC/GL140BC

Description

Véritable condensé de technologie et faisant preuve d'une fiabilité à toute épreuve, ce projecteur Led offre une puissance incroyable de 14000 lumens grâce à ses 2 led COB Epistar et son transformateur Mean Well, reconnu pour son excellente durabilité.

Son châssis en aluminium et sa conception particulièrement soignée lui garantissent une résistance extrême, quelque soit les conditions d'utilisation. Idéal pour répondre à une utilisation très intensive en extérieur (jardin, bâtiments, parking) ou en intérieur (hangars, dépôt). Malgré sa puissance, ce projecteur demeure étonnamment économique puisqu'il ne consomme que 140W.

Son installation est rapide. Il est livré avec un câble d'alimentation de 1 mètre et se connecte directement sur le 230V. Son support orientable permet un réglage précis du flux lumineux (90°). Peut être monté sur un mat (prévoir le support optionnel DEC/SUP-M1).

Caractéristiques

- Consommation : 140W
- Puissance : 14000 lumens ■
- Puissance : 12600 lumens ■
- Dimensions (h x l x p) : 310x450x200 mm
- Garantie : 3 ans
- Gencode : 8425285215147 ■
- Gencode : 8425237084845 ■
- Code douanier : 9405401000
- Poids : 9.6Kg

Usages


- Parking
- Hangar, entrepôt
- Extérieurs d'entreprise

+ Produit

- LED COB ultra puissante
- Qualité de fabrication
- Support orientable
- Câble alimentation 1 m + prise 230V
- Transformateur MEAN WELL

Installation

- Fixez le projecteur au niveau du support orientable (cheville+vis)
- Raccordez-le au réseau électrique 230V
- En cas d'installation sur un mat, utilisez le support spécial DEC/SUP-M1

LED COB

Produits complémentaires


PROJECTEUR LED COB
210W BLANC FROID
DEC/GL210W



PROJECTEUR LED COB
210W BLANC CHAUD
DEC/GL210BC



ATTACHE POUR
MONTAGE MAT
DEC/GL20W-PM



CONNECTEURS ETANCHES
RAC/TUBE-116
RAC/TUBE-116