

Système sans fil SK 300 G3



Description générale

Cet émetteur se distingue par ses possibilités de communication évoluées. Prêt à l'utilisation juste après avoir été allumé pour la première fois, il s'ajuste aux paramètres récepteur automatiquement grâce à sa fonction de synchronisation étendue. Si vous voulez rapidement et facilement interrompre le signal sonore : vous pouvez connecter une commande de mute externe (option) sur la prise jack additionnelle de 2.5 mm.

Points forts

- Robuste corps métallique
- Largeur de bande de 42 MHz : 1680 fréquences UHF réglables pour une réception sans interférence
- Banque de fréquences élargie jusqu'à 24 fréquences compatibles
- Squelch Pilot tone permettant d'éliminer toute interférence HF quand l'émetteur est arrêté
- Réponse en fréquence audio étendue
- Plage de sensibilité audio élargie
- Synchronisation sans fil des émetteurs via une interface infrarouge depuis le récepteur
- Interface utilisateur par menu convivial offrant plus d'options de commande
- Affichage graphique lumineux
- Fonction de verrouillage automatique évitant le changement accidentel des réglages
- Compander HDX pour une plus grande pureté sonore
- Indicateur de niveau de charge des accus/piles de l'émetteur à quatre segments. Egalement affiché sur le récepteur
- Contacts extérieurs pour recharger l'accu BA 2015 sans le sortir de l'émetteur
- Gamme d'accessoires permettant d'adapter le système à n'importe quelles conditions d'utilisation

Caractéristiques techniques

Gamme de fréquences HF	516..... 865 MHz
Fréquence de réception	1680 (max. 20 presets)
Largeur de bande commutable	42 MHz
Excursion crête	+/- 48 kHz
Compander	HDX
Réponse en fréquence	80.....18000 Hz
Rapport signal/bruit (S/B)	> 115 dB(A)
Distorsion harmonique totale (DHT)	< 0,9 %
Conformément à	ETS 300422 , ETS 300445 , CE , FCC
Connecteur XLR	3,5 mm jack
Gamme de tensions d'entrée	1,8 V ligne / max. 3,0 V eff ligne
Dimensions (Emetteur)	82 x 64 x 24 mm
Poids (Emetteur)	~ 160 g

Contenu

- 1 SK 300 G3 émetteur de poche
- 2 piles
- Manuel utilisateur

Variante

- SK 300 G3-D-X
- SK 300 G3-E
- SK 300 G3-D
- SK 300 G3-C
- SK 300 G3-B
- SK 300 G3-G
- SK 300 G3-E-X
- SK 300 G3-A