



VM-4HDxI

Distributeur Amplificateur HD-SDI 3G 1:4



Le VM-4HDxI est un distributeur amplificateur hautes performances pour les signaux HD-SDI. Il accepte une entrée et fournit quatre sorties identiques reclockées et égalisées.

FEATURES

- Débit de Données Maximum - 3Gbps.
- Compatible HDTV.
- Opération Multi-Standard - SDI (SMPTE 259M and SMPTE 344M), HD-SDI (SMPTE 292M), & 3G HD-SDI (SMPTE 424M).
- Kramer Equalization & re-Klocking™ Technology - Reconstitue le signal numérique pour parcourir de plus longues distances.
- LEDs indicatrices d'entrée HD-SDI & SDI.
- Compact DigiTOOLS® - 3 produits peuvent être installés côte à côte dans un espace rack 19 pouces 1U avec l'adaptateur rack optionnel RK-3T.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

ENTREE: 1 SMPTE-259M/292M/344M serial video 75Ω sur connecteur BNC.
 SORTIES: 4 sorties égalisées et relockées SMPTE-259M, 292M, 344M, 75Ω sur connecteurs BNC.
 DEBIT DE DONNEES MAXIMUM: 2.97Gbps.
 NIVEAU DE SORTIE MAX: 800mVpp/75Ω.
 COUPLAGE: AC.
 ALIMENTATION: 5V DC, 330mA.
 OPERATING TEMPERATURE: 0° to +55°C (32° to 131°F).
 STORAGE TEMPERATURE: -45° to +72°C (-49° to 162°F).
 HUMIDITY: 10% to 90%, RHL non-condensing.
 DIMENSIONS: 12.02cm x 7.08cm x 2.42cm (4.73" x 2.79" x 0.95") Largeur, Profondeur, Hauteur.
 POIDS: Environ 0.3kg (0.31lbs).
 ACCESSOIRES: Alimentation, équerres de montage.
 OPTIONS: Kit de mise en rack RK-3T 19".

