x30v tuv (2360x3423x24b jpeg)

RWTÜV

ZEICHENGENEHMIGUNGS-AUSWEIS Nr. 546/96

Nur gültig mit umseitigen Vertragsbedingungen

RWTÜV Anlagentechnik GmbH, Steubenstraße 53, D-45138 Essen

GENEHMIGUNGSINHABER: Prolyte Products BV
Industrie 31, NL-9351 PA Leek

FERTIGUNGSSTÄTTE: s.o.

Geschäfts-Zeichen des Antragstellers	Antragsdatum	Aktenzeichen 612639/01	Ausstellungsdatum
Hr. Hendriks	21.12.1995	7.2-148/96 Brau	14.02.96

PRÜFZEICHEN:

für technische Erzeugnisse, Einzelteile und Zubehörteile von technischen Arbeitsmitteln

BAUART RWTÜV GEPRÜFT

BAUART RWTÜV GEPRÜFT

GERÄTEART: Traversen-System X30V
Werkstoff: AlMgSi1 F28
Abmessung: 290 x 290 mm
Hauptrohr: Ø 51 x 2 mm
Sreben: Ø 16 x 2 mm

Belastungen :

	4 m	5 m	6 m	7 m	8 m	9 m	10 m	11 m	12 m	
Linienlast	2,62	2,10	1,75	1,50	1,28	1,01	0,82	0,68	0,57	kN/m
Knotenlast	5,24	5,25	5,25	5,25	5,12	4,55	4,10	3,74	3,42	kN

Prüfunterlagen: Bericht über die Prüfung eines Traversen-Systems Nr. 545/96 13.02.1996

GEPRÜFT NACH: VBG 70: 1974-12 in der Fassung vom 01.01.1993
DIN 4113-1:1980-05

WEITERE ANGABEN:

Die Prüfstelle für Gerätesicherheit der RWTÜV Anlagentechnik, als vom Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung benannte Zertifizierungsstelle für technische Arbeitsmittel mit den angeschlossenen Prüflaboratorien, bestätigt:
Das oben aufgeführte, als Baumuster geprüfte Erzeugnis entspricht anerkannten Regeln der Technik. Soweit es als Einzel- oder Zubehörteil für technische Arbeitsmittel Verwendung finden soll, erfüllt es die im Gesetz über technische Arbeitsmittel in der ab 26.08.1992 geltenden Fassung gestellten Anforderungen.
Die Genehmigung, das Prüfzeichen gem. den umseitig abgedruckten Vertragsbedingungen zu verwenden, wird hiermit erteilt.

Prüfstelle für Gerätesicherheit