


XBO 4000 W/HS XL OFR

XBO Xtreme Life | Lampes Xénon arc court pour projection cinéma




Fiche de données produit

Fiche technique

Données électriques

Puissance nominale	4000 W
Voltage de la lampe	28 V
Intensité nominale	135 A
Courant de la lampe	135.00000 A
Courant de fonctionnement	80...150 A

Dimensions & poids



Diamètre	70.0 mm
Longueur	410.0 mm
Longueur du culot hors pins	370.00 mm
Distance culot / foyer lumineux (LCL)	171.0 mm ¹⁾
Ecartement des électrodes	7.0 mm
Longueur câbles/conducteurs, au primaire	400 mm

¹⁾ Distance bas du culot / pointe de l'électrode (froid)

Température

Température max au point de pincement	230 °C
---------------------------------------	--------

Durée de vie

Durée de vie	1500 h
--------------	--------

Donnée produit supplémentaire

Anode (désignation standard)	SFaX30-9.5
Cathode (désignation standard)	SFa30-7.9

Capacités

Fiche de données produit

Refroidissement	Forcé ¹⁾
Position de fonctionnement	s 20 p 20 ²⁾

¹⁾ Vertical et horizontal

²⁾ Pour une position verticale de fonctionnement : anode (+) au-dessus

Information spécifique au pays

Code produit	Code METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321412812	OSRXBO4000HSXL	-	-	-

Fiche de données produit

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4008321412812	XBO 4000 W/HS XL OFR	Carton de regroupement 1	590 mm x 229 mm x 234 mm	31.62 dm ³	2108.90 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.