

3M

767

Ruban vinyle de sécurité

Bulletin Technique

BT 0564-0200
Janvier 2000

Description

Ruban adhésif de support vinyle hachuré rouge et blanc conçu pour la signalisation de zones de danger.

Construction

Support	Adhésif	Couleurs
PVC	Caoutchouc	Rayures noires et jaunes

Caractéristiques et performances

<i>Ne pas utiliser à titre de spécifications.</i>		
		Méthode ASTM
Adhésion sur acier	210 cN/cm	D-3330
Charge à la rupture	2,3 daN/cm	D-3759
Allongement à la rupture	180 %	D-3759
Epaisseur totale	0,129 mm	D-3652

Informations générales

- Bien que résistant à la plupart des solvants, il faut éviter les cétones, les hydrocarbures chlorés et les esters présents dans les diluants, les dégraissants et décapants pour peinture..., qui peuvent provoquer un gonflement ou un enroulement du support.

Durée de vie

- Il n'est pas recommandé de dépasser 12 mois. Stocker dans un endroit sec et propre entre 15-27° C et 40-50 % d'humidité relative.
- De meilleurs résultats sont obtenus lorsque le ruban est appliqué sur une surface propre et sèche, à une température comprise entre 15-29° C.

Applications

- Marquage d'équipements de sécurité (matériel de premier secours, matériel incendie).
- Marquage au sol des voies d'évacuation d'urgence, zones non fumeurs.
- Repérage des substances inflammables.

Applications

Caractéristiques	Avantages	Bénéfices
Support vinyl imprimé	Conformable sur de nombreuses surfaces	Permet de délimiter de nombreux espaces et équipements
Adhésif caoutchouc	Rayures rouges et blanches Bonne adhésion instantanée	Indique les zones de danger Bonne adhérence sur de nombreuses surfaces

Important

Le produit décrit dans ce bulletin technique peut être utilisé pour des applications très diverses.

Nous recommandons à nos utilisateurs de réaliser des essais industriels dans les conditions exactes de l'application envisagée, et de s'assurer que notre produit satisfait à ces contraintes.

Les conditions de garantie de ce produit sont régies par nos conditions de vente, les usages et la législation en vigueur.

Le ruban vinyle de sécurité 767 est produit suivant un système qualité et dans une unité de production 3M homologués ISO 9002.

ISO 9002

3M

3M France
Techniques Adhésives Industrielles

Boulevard de l'Oise, 95006 Cergy Pontoise Cedex
Téléphone : 01 30 31 62 64 — Télécopieur : 01 30 31 62 56

SA au capital de 52 500 000 francs - RC Pontoise b 542 078 555, APE 246C