



Sign



Storage



Chain

VISO

Date : 07/12/2023



FICHE TECHNIQUE



WAT28TR – VALISE ÉTANCHE AVEC TROLLEY



Gamme : STORAGE

Code douane : 3923109000


EAN: 3321360017369

REF	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Charge maximum (kg)	Poids (kg)
WAT28TR	626 (545)	492 (417)	330 (318)	30	8,6

- **Fabriqu  en polypropyl ne**
- **Coloris : noir**

Caract ristiques :

- Valise  tanche sur trolley
- Poign e t lescopique
- 2 roulettes   60 mm
- Joint d' tanch it 
- Charni res en inox
- Fermetures s curis es (possibilit  de verrouillage par cadenas non fourni)
- Mousse crant e sous le couvercle
- 4 mousse pr d coup e dans le fond d'une  paisseur de 5 cm
- Temp rature de fonctionnement : -20 C / +80 C





Sign

Storage

Chain

VISO

Date : 07/12/2023



TECHNICAL SHEET

➤ WAT28TR – WATERPROOF CASE WITH TROLLEY



Range : STORAGE

Customs : 3923109000


EAN: 3321360017369

REF	Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)	Maximum load (kg)	Weight (kg)
WAT28TR	626 (545)	492 (417)	330 (318)	30	8,6

- **Made of** polypropylene
- **Colors** : black

Specifications :

- Watertight case with trolley
- Foldable handle
- 2 wheels ø 60 mm
- Case sealing
- Stainless steel hinges
- Secure closings (can be locked with padlock non supplied)
- Alveolate foam on the top
- 4 precutted foam at the bottom 5 cm thickness
- Operating temperature : -20°C / +80°C





Sign



Storage



Chain

VISO

Date : 07/12/2023



FICHA TECNICA



WAT28TR – MALETÍN ESTANCO CON CARRO



Gama : STORAGE

Aduanas : 3923109000

EAN: 3321360017369

REF	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Charge maximum (kg)	Poids (kg)
WAT28TR	626 (545)	492 (417)	330 (318)	30	8,6

- **Hecho de polipropileno**
- **Color:** negro

Características :

- Maleta impermeable en el carro
- Mango telescópico
- 2 ruedas de $\varnothing$ 60 mm
- Junta de sellado
- Bisagras de acero inoxidable
- Cerraduras de seguridad (cerradura de candado no incluida)
- Espuma con muescas bajo la tapa
- 4 espuma precortada en la parte inferior de 5 cm de espesor
- Temperatura de funcionamiento : -20°C / $+80^{\circ}\text{C}$

