



## BLINDERDMX-4N

Blinder DMX 4 x 650W noir Showtec

### Source

Type de source lumineuse	Halogène
Quantité source lumineuse	2
Puissance source lumineuse	650 W
Nombre de prises	2
Flux lumineux (Total)	96000 lm

### Contrôle et programmation

Mode de Contrôle	Auto, DMX, Manuel
Canaux DMX	2
Protocoles	DMX

### Effets Dynamiques

Gradateur	0-100 %
-----------	---------

### Spécifications électriques et connexions

Alimentation	240 V AC 50/60 Hz
Consommation d'Energie	2600 W
Connecteur Alimentation IN	Fiche Schuko
Connecteur DMX	Entrée/sortie XLR 3B
Connecteur DMX in	XLR 3P
Connecteur DMX out	XLR 3P
Longueur Câble	0,80 m

### Spécifications Mécaniques

Longueur (mm)	470 mm (18.504")
Largueur (mm)	110 mm (4.331")
Hauteur (mm)	425 mm (16.732")
Poids	7 kg (15.432 lb)
Classement IP	IP20 (utilisation en intérieur uniquement)
Matériau	Métal
Coffrage	Métal
Couleur	Noir

### Propriétés du produit

Refroidissement	Convection
-----------------	------------

### Accrochage

Options de montage	Pince
--------------------	-------

### Spécifications thermiques

Température ambiante maximum	40 °C (104 °F)
Température de surface maximum	80 °C (176 °F)