



## VM-16H

Distributeur Amplificateur HDMI 1:16

---



Le VM-16H est un amplificateur de distribution pour signaux HDMI. Il régénère le signal et corrige l'égalisation de l'entrée puis en effectue la distribution vers 16 sorties identiques.

### FEATURES

---

- Débit de Données Maximum - 2.25Gbps.
- Compatible HDTV.
- Conforme à la Norme HDCP.
- Support HDMI - HDMI (V.1.4 with Deep Color, x.v.Color™, Lip Sync, HDMI Uncompressed Audio Channels, Dolby TrueHD, DTS-HD, CEC).
- Système 3D.
- Technologie Exclusive Kramer Equalization & re-Klocking™ - Régénère le signal numérique pour parcourir une plus longue distance.
- I-EDIDPro™ Kramer Intelligent EDID Processing™ - Le produit est capable de lire, sauvegarder et restituer les informations EDID de chacune des entrées pour les présenter à la source afin d'assurer la diffusion dans le bon format. Il est aussi capable de générer un EDID par défaut.
- LED indicatrice de sortie active.
- Alimentation Universelle - 100-240V AC.
- Dimensions Baie 19 Pouces Normalisée. - Hauteur 1U, équerres de montage comprises.

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

ENTREE:	1x entrée sur connecteur HDMI.
SORTIES:	8/16x sorties sur connecteurs HDMI.
BANDE PASSANTE:	Accepte jusqu'à 2.25Gbps par voie graphique.
CONFORME AVEC LA NORME STANDARD HDMI :	Conforme aux normes HDMI 1.3a et HDCP.
COMMANDES:	Touches SELECT et READ pour sélectionner et stocker une valeur EDID.
INDICATEURS LEDs:	Etat des sorties 1 à 8/16.
OPERATING TEMPERATURE:	0° to +40°C (32° to 104°F).
STORAGE TEMPERATURE:	-40° to +70°C (-40° to 158°F).
HUMIDITY:	10% to 90%, RHL non-condensing.
ALIMENTATION:	100-240V alternatif, 50/60Hz 25VA.
DIMENSIONS:	19" x 7" x 1U Largeur, Profondeur, Hauteur. Prévu pour montage en baie 19 Pouces.
POIDS:	Environ 4,5kg (9.9lbs).
ACCESSOIRES:	Cordon d'alimentation.

