



482xl

Transcodeur Audio Stéréo
symétrique/asymétrique



Le 482xl est un transcodeur audio haute performance pour les signaux audio stéréo symétriques et asymétriques. Il convertit simultanément un signal audio stéréo asymétrique en audio stéréo symétrique et un signal audio stéréo symétrique en audio stéréo asymétrique

FEATURES

Conversion de format bi directionnelle - Audio stéréo symétrique vers audio stéréo asymétrique et audio stéréo asymétrique vers audio stéréo symétrique simultanément

Connecteurs - Borniers détachables (symétrique & asymétrique)

Contrôle de niveau (Gain) - Réglages Indépendant G & D pour les 2 conversions symétrique vers asymétrique et asymétrique vers symétrique

Rapport Signal/Bruit - 95db symétrique vers asymétrique & 87db asymétrique vers symétrique

Taille Compacte - 3 produits peuvent être installés côte à côte dans le kit de mise en rack 1U RK-3T (optionnel)



KRAMER

TECHNICAL SPECIFICATIONS

ENTREES:	1 audio stéréo asymétrique sur bornier détachable 3 pins; 1 audio stéréo symétrique sur bornier détachable 5 pins
SORTIES:	1 audio stéréo symétrique sur bornier détachable 5 pins; 1 audio stéréo asymétrique sur bornier détachable 3 pins
NIVEAU DE SORTIE MAX:	Symétrique: 21dBm; asymétrique: 21dBm@max gain
BANDE PASSANTE(-3dB):	>100 kHz
CONTROLES:	-57dB à +6dB (symétrique vers asymétrique); -16dB à + 19dB (asymétrique vers symétrique)
COUPLAGE:	Symétrique vers asymétrique: entrée=AC, sortie=DC; Asymétrique vers symétrique: entrée=AC, sortie=DC
DISTORSION + BRUIT:	0.049%
2EME HARMONIQUE:	0.005%
RAPPORT SIGNAL/BRUIT:	95db/87dB @ symétrique vers asymétrique/asymétrique vers symétrique
ALIMENTATION:	12V DC, 190mA
ACCESSOIRES:	Alimentation, kit de fixation
PRODUCT DIMENSION:	12.00cm x 7.15cm x 2.44cm (4.72" x 2.81" x 0.96") W, D, H 12.00cm x 7.15cm x 2.44cm (4.72" x 2.81" x 0.96") W, D, H 12.00cm x 7.15cm x 2.44cm (4.72" x 2.81" x 0.96") W, D, H 12.00cm x 7.15cm x 2.44cm (4.72" x 2.81" x 0.96") W, D, H
PRODUCT WEIGHT:	0.0kg (0.0lbs) approx 0.2kg (0.4lbs) approx 0.2kg (0.4lbs) approx 0.2kg (0.4lbs) approx
SHIPPING DIMENSION:	15.70cm x 12.00cm x 8.70cm (6.18" x 4.72" x 3.43") W, D, H 15.70cm x 12.00cm x 8.70cm (6.18" x 4.72" x 3.43") W, D, H 23.20cm x 12.00cm x 8.90cm (9.13" x 4.72" x 3.50") W, D, H 23.20cm x 12.00cm x 8.90cm (9.13" x 4.72" x 3.50") W, D, H
SHIPPING WEIGHT:	0.5kg (1.1lbs) approx 0.5kg (1.1lbs) approx 0.5kg (1.1lbs) approx 0.5kg (1.1lbs) approx

