



PERF-F1000-BC

Projecteur Fresnel Led COB 100W SHOWTEC Performer LED 1000 MKII 3100K

- Spot LED de 240 W adapté aux applications théâtrales et les studios
- Moteur LED RGBAL (5 couleurs) avec 16 couleurs prédéfinies
- Un IRC élevé pour un rendu précis des couleurs
- Fonction de gradation DMX 0100 % avec 4 courbes préréglées
- Zoom motorisé de 15° à 45°

Source

Type de source lumineuse	LED
Quantité source lumineuse	9
Puissance source lumineuse	90 W
Couleur Led	WW
Taux de Rafraîchissement	600 Hz
Flux lumineux (Total)	3090 lm
CCT Max	3100 K

Optique

Type Zoom	Manuel
Zoom Minimum	10 °
Zoom Maximum	60 °

Contrôle et programmation

Mode de Contrôle	DMX, Manuel
Canaux DMX	1, 2, 3
Afficheur	7 segments

Effets Dynamiques

Gradateur	0-100 %
-----------	---------

Spécifications électriques et connexions

Alimentation	100-240 V AC 50/60 Hz
Consommation d'Energie	105 W
Connecteur Alimentation IN	powerCON Blue
Connecteur d'alimentation Sortie	powerCON Grey
Connecteur DMX	Entrée/sortie XLR 3B, Entrée/sortie XLR 5B
Connecteur DMX in	XLR 3P, XLR 5P
Connecteur DMX out	XLR 3P, XLR 5P

Spécifications Mécaniques

Longueur (mm)	324 mm (12.756")
Largueur (mm)	285 mm (11.221")
Hauteur (mm)	390 mm (15.354")
Poids	6.2 kg (13.669 lb)
Niveau de Bruit Maximum	38 dB
Niveau de bruit en Mode silencieux	38 dB
Classement IP	IP20 (utilisation en intérieur uniquement)
Coffrage	Aluminium
Couleur	Noir

Propriétés du produit

Refroidissement

Ventilateur axial

Spécifications thermiques

Température ambiante maximum	40 °C (104 °F)
Température ambiante minimum	-20 °C (-4 °F)
Température de surface maximum	40 °C (104 °F)