



PERF-RGBAL

Projecteur Fresnel Led 200W SHOWTEC Performer 2000 RGBAL

- Spot LED de 240 W adapté aux applications théâtrales et les studios
- Moteur LED RGBAL (5 couleurs) avec 16 couleurs prédéfinies
- Un IRC élevé pour un rendu précis des couleurs
- Fonction de gradation DMX 0100 % avec 4 courbes préréglées
- Zoom motorisé de 15° à 45°

Source

Type de source lumineuse	LED
Quantité source lumineuse	1
Puissance source lumineuse	240 W
Couleur Led	RGBAL
Taux de Rafraîchissement (max)	25 kHz
Flux lumineux (Total)	5500 lm
CCT Min	2700 K
CCT Max	8000 K

Optique

Angle de champ minimal (circulaire)	25 °
Angle de champ maximal (circulaire)	76 °
Type Zoom	Motorisé
Zoom Minimum	15 °
Zoom Maximum	45 °

Contrôle et programmation

Mode de Contrôle	DMX
Canaux DMX	8, 10, 13, 19
Afficheur	OLED
Résolution du Dimmer	16 bits

Effets Dynamiques

Gradateur	0-100 %
-----------	---------

Spécifications électriques et connexions

Alimentation	100-240 V AC 50/60 Hz
Consommation d'Energie	230 W
Connecteur Alimentation IN	powerCON Blue
Connecteur d'alimentation Sortie	powerCON Grey
Connecteur DMX	Entrée/sortie XLR 3B, Entrée/sortie XLR 5B
Connecteur DMX in	XLR 3P, XLR 5P
Connecteur DMX out	XLR 3P, XLR 5P

Spécifications Mécaniques

Longueur (mm)	455 mm (17.913")
Largeur (mm)	435 mm (17.126")
Hauteur (mm)	285 mm (11.221")
Poids	7.6 kg (16.755 lb)
Niveau de Bruit Maximum	40 dB
Niveau de bruit en Mode silencieux	37 dB

la-bs.com

Classement IP	IP20 (utilisation en intérieur uniquement)
Coffrage	Aluminium
Couleur	Noir

Propriétés du produit

Refroidissement	Ventilateur axial
-----------------	-------------------

Spécifications thermiques

Température ambiante maximum	40 °C (104 °F)
Température ambiante minimum	-20 °C (-4 °F)
Température de surface maximum	45 °C (113 °F)