



KRAMER

Galil 4-C

Enceintes plafond à 2 voies avec coffret métallique 10,2cm

| Speakers



L'enceinte Galil 4-C de Kramer possède une fonction de sélection 8Ω (basse impédance) ou 70V/100V. L'enceinte Galil 4-CO sans coffret arrière existe également

FEATURES

Type - Enceintes 2 voies coaxiales

Woofers - Cône polypropylène 4"

Tweeter - 0.5" Mylar

Impédance - 8Ω

Puissance - 30W RMS, 80W en continu

Transformateur - 70V : 30W/15W/7.5W/3.7W/Off; 100V : 30W/15W/7.5W/Off

UL 1480 & 2043 Listed

Contenu - 2 enceintes (1 paire), kit de montage plafond, gabarit et manuel utilisateur

Installation Dimensions - External diameter: 19.5cm (7.68"); cutout diameter: 16.7cm (6.57")



KRAMER

TECHNICAL SPECIFICATIONS

DESCRIPTION:	Enceintes plafond à 2 voies avec coffret métallique
REPONSE EN FREQUENCE:	85Hz à 20kHz @-10dB, 100Hz à 20kHz @±3dB
WOOFER:	Cône 4" (103mm) polypropylène avec entourage caoutchouc
TWEETER:	0.5" (13mm) Mylar
IMPEDANCE:	8Ω (bouton de sélection sur off)
TRANSFORMATEUR:	70V – 30W/15W/7.5W/3.7W/Off, 100V – 30W/15W/7.5W/Off
SENSIBILITE:	85dB SPL, 1W@1m
NIVEAU SONORE MAX:	Continu : 95dB, crête : 97dB
PUISSANCE:	30W RMS, 80W en continu
FREQUENCE:	6kHz
ANGLE DE COUVERTURE:	90°
FACTEUR DIRECTIVITE (Q):	4.2 en moyenne 1kHz à 10kHz
INDEX DIRECTIVITE (DI):	6.2dB en moyenne 1kHz à 10kHz
CONNECTEUR ENTREE:	Borniers
MATERIEL:	Cadre ABS, grille en aluminium, coffret en métal
TEMPERATURE D'UTILISATION:	0° à +40°C
TEMPERATURE DE STOCKAGE:	-40° à +70°C
HUMIDITE:	10% à 90%
POIDS PAR ENCEINTE:	Environ 1.75kg
POIDS DE TRANSPORT (POUR LA PAIRE):	Environ 6.1kg
INSTALLATION:	Profondeur de montage : 10.7cm
ACCESSOIRES:	Equerres d'installation, cordon de sécurité attaché à la grille, kit de montage plafond, gabarit
COULEURS:	Disponible en blanc