



## TF-300-BC

### Projecteur Fresnel Led 300W Infinity Signature Series TF-300 15 à 50°

- Génère les performances d'une lampe halogène en tungstène de 1 kW
- Moteur Lumiled personnalisable 300 W, 3 200 K
- Contrôle du zoom manuel et motorisé, de 15° à 50°
- ICR constamment supérieur à 96
- Température de couleur homogène par rapport à l'intensité

#### Source

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Type de source lumineuse       | LED      |
| Quantité source lumineuse      | 1        |
| Puissance source lumineuse     | 300 W    |
| Couleur Led                    | WW       |
| Taux de Rafraîchissement (max) | 1 kHz    |
| Flux lumineux (Total)          | 13566 lm |
| CRI                            | 96       |
| CCT Max                        | 3200 K   |

#### Optique

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Angle Faisceau Circulaire (min) | 15 °               |
| Angle Faisceau Circulaire (max) | 50 °               |
| Type Zoom                       | Manual / Motorised |

#### Contrôle et programmation

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Mode de Contrôle     | DMX, Manuel                  |
| Canaux DMX           | 1, 3, 5                      |
| Protocoles           | DMX, RDM                     |
| Afficheur            | LCD                          |
| Fanmode              | Oui                          |
| Courbe de gradation  | Linéaire, Carré, Courbe en S |
| Résolution du Dimmer | 16 bits                      |
| Résolution Zoom      | 8 bits                       |

#### Effets Dynamiques

|           |         |
|-----------|---------|
| Gradateur | 0-100 % |
| Strobe    | 0-20 Hz |

#### Spécifications électriques et connexions

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Alimentation                     | 100-240 V AC 50/60 Hz                      |
| Consommation d'Energie           | 300 W                                      |
| Connecteur Alimentation IN       | powerCON Blue                              |
| Connecteur d'alimentation Sortie | powerCON Grey                              |
| Connecteur DMX                   | Entrée/sortie XLR 3B, Entrée/sortie XLR 5B |
| Connecteur DMX in                | XLR 3P, XLR 5P                             |
| Connecteur DMX out               | XLR 3P, XLR 5P                             |

#### Spécifications Mécaniques

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Longueur (mm) | 509 mm (20.039") |
| Largueur (mm) | 322 mm (12.677") |

## la-bs.com

|               |  |
|---------------|--|
| Hauteur (mm)  | 450 mm (17.717")                           |
| Poids         | 8.2 kg (18.078 lb)                         |
| Classement IP | IP20 (utilisation en intérieur uniquement) |
| Coffrage      | Aluminium                                  |
| Couleur       | Noir                                       |

### Propriétés du produit

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Refroidissement | Actif |
|-----------------|-------|

### Spécifications thermiques

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Température ambiante maximum   | 40 °C (104 °F) |
| Température de surface maximum | 45 °C (113 °F) |
| Température Minimale d'Action  | -10 °C (14 °F) |