



BLINDER-2BLAZE

Blinder SHOWTEC Stage Blinder 2 Blaze 2 x Led Dual White COB 100W RGB

Power Source (AC)

Type de source lumineuse	LED
Quantité source lumineuse	2
Puissance source lumineuse	100 W
Couleur Led	A, WW, RGB
Taux de Rafraîchissement	4000 Hz
Flux lumineux (Total)	10183 lm

Optique

Angle Faisceau Horizontal	45 °
Angle Faisceau Vertical	45 °

Contrôle et programmation

Mode de Contrôle	Auto, Programme intégré, DMX, Manuel, Master Slave
Canaux DMX	1, 4, 8, 9
Protocoles	DMX
Afficheur	OLED, Tactile
Courbe de gradation	Linéaire, Carré, I-carrée, Courbe en S

Effets Dynamiques

Gradateur	0-100 %
Strobe	0-20 Hz

Spécifications électriques et connexions

Alimentation	100-240 V AC 50/60 Hz
Consommation d'Energie	210 W
Connecteur Alimentation IN	Power Pro True
Connecteur d'alimentation Sortie	Power Pro True
Connecteur DMX	Entrée/sortie XLR 3B
Connecteur DMX in	XLR 3P
Connecteur DMX out	XLR 3P
Longueur Câble	1,5 m

Spécifications Mécaniques

Longueur (mm)	400 mm (15.748")
Largueur (mm)	220 mm (8.661")
Hauteur (mm)	262 mm (10.315")
Poids	7.2 kg (15.873 lb)
Classement IP	IP65
Matériau	Métal
Coffrage	Métal
Couleur	Noir

Propriétés du produit

Refroidissement	Ventilateur axial
-----------------	-------------------

Accrochage

Options de montage Pince

Spécifications thermiques

Température ambiante maximum	40 °C (104 °F)
Température de surface maximum	70 °C (158 °F)
Température Minimale d'Action	-5 °C (23 °F)