



## F2T

Projecteur Fresnel Led 100W Blanc Chaud 3200K CAMEO F2T - 15 à 40°

### Valeurs photométriques

|                       |                                                      |
|-----------------------|------------------------------------------------------|
| Données de la LED     | 240 W LED blanche (réglable)                         |
| Flux lumineux         | 12500 lm                                             |
| Angle faisceau/champ  | Beam: 16° / Field: 28°                               |
| Fréquence PWM des LED | 800 Hz, 1.200 Hz, 2.000 Hz, 3.600 Hz, 12 kHz, 25 kHz |

### Couleurs

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Température de couleur corrélée (CCT) | 3200 K |
|---------------------------------------|--------|

### Contrôle

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Protocoles du contrôleur          | DMX512, RDM              |
| Nombre de modes de contrôle DMX   | 6                        |
| Modes de fonctionnement autonomes | Maître/esclave, Statique |
| Données dans le connecteur        | XLR 5-pole male          |
| Connecteur de sortie des données  | XLR 5-pole female        |

### Fonctionnement sur secteur

|                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| Tension de fonctionnement | 100 V AC - 240 V AC / 50 - 60 Hz |
| Puissance nominale        | 210 W                            |
| Fusible secteur           | T3.15A/250 V                     |

### Boîtier

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Matériau du coffret | Aluminium coulé en continu |
| Couleur             | Noir                       |

### Refroidissement

|                            |                                                                                |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Système de refroidissement | Tuyaux de chaleur, Refroidissement par ventilateur contrôlé par la température |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|

### Environnement

|                                                |                |
|------------------------------------------------|----------------|
| Classe de protection                           | IP20           |
| Température ambiante                           | -15 °C - 45 °C |
| Humidité maximale de l'air (sans condensation) | 80 %           |

### Dimensions et poids

|            |        |
|------------|--------|
| Largeur    | 270 mm |
| Hauteur    | 292 mm |
| Profondeur | 322 mm |
| Poids      | 9 kg   |