



TS100WW

Projecteur Fresnel Led 100W Blanc Chaud 3100K CAMEO TS 100 WW

Valeurs photométriques

Données de la LED	100 W LED blanc chaud
Flux lumineux	4100 lm
Éclairement	52.000 lx (1 m / 0,0)
Angle faisceau/champ	Beam: 14°
Fréquence PWM des LED	650 Hz, 1.530 Hz, 3.600 Hz, 25 kHz
Résolution du gradateur	16 Bit

Couleurs

Température de couleur corrélée (CCT)	3100 K
Indice de rendu des couleurs (CRI)	> 97

Effets

Strobe	1 Hz - 20 Hz
--------	--------------

Contrôle

Protocoles du contrôleur	DMX512
Nombre de modes de contrôle DMX	3
Modes de fonctionnement autonomes	Maître/esclave
Données dans le connecteur	XLR 5-pole male, XLR 3-pole male
Connecteur de sortie des données	XLR 5-pole female, XLR 3-pole female

Fonctionnement sur secteur

Tension de fonctionnement	100 V AC - 240 V AC / 50 - 60 Hz
Puissance nominale	120 W
Fusible secteur	T2A/250 V

Boîtier

Matériau du coffret	Métal
Couleur	Noir

Refroidissement

Système de refroidissement Refroidissement par ventilateur contrôlé par la température

Environnement

Classe de protection	IP20
Température ambiante	0 °C - 40 °C
Humidité maximale de l'air (sans condensation)	80 %

Dimensions et poids

Largeur	320 mm
Hauteur	370 mm
Profondeur	310 mm
Poids	7.4 kg