



STAGEBLINDER-1LED

Projecteur avec Tilt manuel 1 x COB 80W SHOWTEC Stage Blinder 1 LED

Source

Type de source lumineuse	LED
Quantité source lumineuse	1
Puissance source lumineuse	80 W
Couleur Led	WW
Taux de Rafraîchissement	3100 Hz
Flux lumineux (Total)	4190 lm
CCT	2490 K

Optique

Angle Faisceau Horizontal	65.5 °
---------------------------	--------

Contrôle et programmation

Mode de Contrôle	Programme intégré, DMX
Canaux DMX	1, 2
Protocoles	DMX
Afficheur	LCD

Effets Dynamiques

Gradateur	0-100 %
Strobe	0-20 Hz

Spécifications électriques et connexions

Alimentation	100-240 V AC 50/60 Hz
Consommation d'Energie	85 W
Connecteur Alimentation IN	Power Pro Blue
Connecteur DMX	Entrée/sortie XLR 3B
Connecteur DMX in	XLR 3P
Connecteur DMX out	XLR 3P

Spécifications Mécaniques

Longueur (mm)	233 mm (9.173")
Largueur (mm)	170 mm (6.693")
Hauteur (mm)	87 mm (3.425")
Poids	2 kg (4.409 lb)
Classement IP	IP20 (utilisation en intérieur uniquement)
Matériau	Métal
Coffrage	Métal, Plastique
Couleur	Noir

Propriétés du produit

Refroidissement	Ventilateur axial
-----------------	-------------------

Accrochage

Options de montage	Pince
Attache de Sécurité	Oui
Anneau de Sécurité	1

Spécifications thermiques

Température ambiante maximum	40 °C (104 °F)
Température de surface maximum	70 °C (158 °F)
Température Minimale d'Action	-5 °C (23 °F)