



PERF-F30-DMX

Projecteur Led 30W SHOWTEC Performer Fresnel Mini DMX 3100K

- Fresnel compact à LED blanc chaud de 30 W
- Convient aux applications théâtrales et en studio
- Modèle DMX
- Opérations silencieuses et sans ventilateur
- Large plage de zoom réglable manuellement

Source

Type de source lumineuse	LED
Quantité source lumineuse	1
Puissance source lumineuse	30 W
Couleur Led	WW
Flux lumineux (Total)	1650 lm
CRI	92
CCT Max	3100 K

Optique

Angle Faisceau Circulaire (min)	12 °
Angle Faisceau Circulaire (max)	40 °
Type Zoom	Manuel
Zoom Minimum	12 °
Zoom Maximum	40 °

Contrôle et programmation

Mode de Contrôle	DMX
Canaux DMX	1
Protocoles	DMX, RDM
Résolution du Dimmer	16 bits

Effets Dynamiques

Gradateur	0-100 %
-----------	---------

Spécifications électriques et connexions

Alimentation	240 V AC 50/60 Hz
Consommation d'Energie	23 W
Connecteur Alimentation IN	Powerlink interne avec connecteur d'alimentation personnalisé
Connecteur DMX	Entrée/sortie XLR 3B
Connecteur DMX in	XLR 3P
Connecteur DMX out	XLR 3P

Spécifications Mécaniques

Longueur (mm)	275 mm (10.827")
Largeur (mm)	175 mm (6.89")
Hauteur (mm)	188 mm (7.402")
Poids	2.3 kg (5.071 lb)
Classement IP	IP20 (utilisation en intérieur uniquement)
Coffrage	Aluminium
Couleur	Noir

Propriétés du produit

Refroidissement Convection

Spécifications thermiques

Température ambiante maximum	40 °C (104 °F)
Température de surface maximum	40 °C (104 °F)