



PERF-F30-DDT

Projecteur Led 30W SHOWTEC Performer Fresnel Mini DDT 3100K

- Fresnel compact à LED blanc chaud de 30 W
- Convient aux applications théâtrales et en studio
- Modèle DDT
- Opérations silencieuses et sans ventilateur
- Large plage de zoom réglable manuellement

Source

Type de source lumineuse	LED
Quantité source lumineuse	1
Puissance source lumineuse	30 W
Couleur Led	WW
Flux lumineux (Total)	1350 lm
CRI	92
CCT Max	3100 K

Optique

Angle Faisceau Circulaire (min)	12 °
Angle Faisceau Circulaire (max)	40 °
Type Zoom	Manuel
Zoom Minimum	12 °
Zoom Maximum	40 °

Contrôle et programmation

Mode de Contrôle Manuel

Effets Dynamiques

Gradateur 5-100 %

Spécifications électriques et connexions

Alimentation	100-240 V AC 50/60 Hz
Consommation d'Energie	23 W
Connecteur Alimentation IN	Fiche Schuko

Spécifications Mécaniques

Longueur (mm)	210 mm (8.268")
Largeur (mm)	188 mm (7.402")
Hauteur (mm)	175 mm (6.89")
Poids	2.86 kg (6.305 lb)
Classement IP	IP20 (utilisation en intérieur uniquement)
Coffrage	Aluminium
Couleur	Noir

Propriétés du produit

Refroidissement Convection

Spécifications thermiques

Température ambiante maximum	40 °C (104 °F)
Température de surface maximum	40 °C (104 °F)