



TS40WW-B

Projecteur Plan Convexe Led 40W Blanc Chaud 3200K CAMEO TS 40 WW WH

Points forts du produit:

- Puissante LED blanc chaud, 40 W
- Lentille plan-convexe
- Zoom manuel à réglage continu, pour un angle de dispersion allant de 14° à 38°
- Compatible RDM
- 18 000 lux à 1 m
- Température de couleur 3 200 K
- IRC > 90
- Fonctionnement sans scintillement
- Boîtier métallique robuste doté d'un refroidissement par convection
- Livré avec volet coupe-flux pivotant et cadre pour filtre couleur

Caractéristiques

Valeurs photométriques

Flux lumineux	1570 lm
Éclairément	18.000 lx (1 m / 0,0)
Angle faisceau/champ	Beam: 14° / Field: 20°
Fréquence PWM des LED	1.200 Hz

Couleurs

Température de couleur corrélée (CCT)	3200 K
Indice de rendu des couleurs (CRI)	> 90

Effets

Strobe	1 Hz - 20 Hz
--------	--------------

Contrôle

Protocoles du contrôleur	DMX512, RDM
Nombre de modes de contrôle DMX	3
Modes de fonctionnement autonomes	Statique, Maître/esclave
Données dans le connecteur	XLR 3-pole male
Connecteur de sortie des données	XLR 3-pole female

Fonctionnement sur secteur

Tension de fonctionnement	100 V AC - 240 V AC / 50 - 60 Hz
Puissance nominale	40 W
Fusible secteur	T1A/250 V

Boîtier

Matériau du coffret	Métal
Couleur	Blanc

Refroidissement

Système de refroidissement	Refroidissement par convection
----------------------------	--------------------------------

la-bs.com

Environnement

Classe de protection	IP20
Température ambiante	0 °C - 40 °C
Humidité maximale de l'air (sans condensation)	80 %

Dimensions et poids

Largeur	145 mm
Hauteur	205 mm
Profondeur	240 mm
Poids	3.6 kg