



TS200FC

Projecteur Fresnel Led 200W RGBALC 2800 à 8000K CAMEO TS 200 FC

Valeurs photométriques

Données de la LED	200 W LED RGBALC
Flux lumineux	5500 lm
Angle faisceau/champ	Beam: 14°
Fréquence PWM des LED	12 kHz, 1.530 Hz, 25 kHz, 3.600 Hz, 650 Hz

Couleurs

Température de couleur corrélée (CCT)	2800 K - 8000 K
Indice de rendu des couleurs (CRI)	> 90

Effets

Strobe	1 Hz - 20 Hz
--------	--------------

Contrôle

Protocoles du contrôleur	DMX512, RDM
Modes de fonctionnement autonomes	Maître/esclave
Données dans le connecteur	XLR 5-pole male, XLR 3-pole male
Connecteur de sortie des données	XLR 5-pole female, XLR 3-pole female

Fonctionnement sur secteur

Tension de fonctionnement	100 V AC - 240 V AC / 50 - 60 Hz
Puissance nominale	200 W
Fusible secteur	T3A/250 V

Boîtier

Matériau du coffret	Métal
Couleur	Noir

Refroidissement

Système de refroidissement	Refroidissement par ventilateur contrôlé par la température
----------------------------	---

Environnement

Classe de protection	IP20
Température ambiante	0 °C - 40 °C
Humidité maximale de l'air (sans condensation)	80 %

Dimensions et poids

Largeur	320 mm
Hauteur	370 mm
Profondeur	310 mm
Poids	8 kg