



TF-300-BF

Projecteur Fresnel Led 300W Infinity Signature Series TF-300 15 à 50°

- Génère les performances d'une lampe halogène en tungstène de 1 kW
- Moteur Lumiled personnalisable 300 W, 5 700 K
- Contrôle du zoom manuel et motorisé, de 15° à 50°
- ICR constamment supérieur à 96
- Température de couleur homogène par rapport à l'intensité

Source

Type de source lumineuse	LED
Quantité source lumineuse	1
Puissance source lumineuse	300 W
Couleur Led	NW
Taux de Rafraîchissement (max)	1 kHz
Flux lumineux (Total)	4000 lm
CRI	96
CCT Max	5700 K

Optique

Angle Faisceau Circulaire (min)	15 °
Angle Faisceau Circulaire (max)	50 °
Type Zoom	Manual / Motorised
Ratio Zoom	1:3

Contrôle et programmation

Mode de Contrôle	DMX, Manuel
Canaux DMX	1, 3, 5
Protocoles	DMX
Afficheur	LCD
Fanmode	Oui
Courbe de gradation	Linéaire, Carré, Courbe en S
Résolution du Dimmer	16 bits
Résolution Zoom	8 bits

Effets Dynamiques

Gradateur	0-100 %
Strobe	0-20 Hz

Spécifications électriques et connexions

Alimentation	100-240 V AC 50/60 Hz
Consommation d'Energie	300 W
Connecteur Alimentation IN	powerCON Blue
Connecteur d'alimentation Sortie	powerCON Grey
Connecteur DMX	Entrée/sortie XLR 3B, Entrée/sortie XLR 5B
Connecteur DMX in	XLR 3P, XLR 5P
Connecteur DMX out	XLR 3P, XLR 5P

Spécifications Mécaniques

Longueur (mm)	509 mm (20.039")
---------------	------------------

la-bs.com

Largueur (mm)	322 mm (12.677")
Hauteur (mm)	450 mm (17.717")
Poids	8.3 kg (18.298 lb)
Classement IP	IP20 (utilisation en intérieur uniquement)
Coffrage	Aluminium
Couleur	Noir

Propriétés du produit

Refroidissement	Actif
-----------------	-------

Spécifications thermiques

Température ambiante maximum	40 °C (104 °F)
Température de surface maximum	45 °C (113 °F)
Température Minimale d'Action	-10 °C (14 °F)