



F4FC

Projecteur Fresnel Led 570W RGBW 1 600 à 6 500K CAMEO F4 FC

Valeurs photométriques

Données de la LED	570 W LED RGBW
Flux lumineux	10500 lm
Diamètre de la lentille frontale	250 mm
Angle faisceau/champ	Beam: 12°
Fréquence PWM des LED	800 Hz, 1.200 Hz, 2.000 Hz, 3.600 Hz, 12 kHz, 25 kHz

Couleurs

Température de couleur corrélée (CCT)	1600 K - 6500 K
Indice de rendu des couleurs (CRI)	> 95

Contrôle

Protocoles du contrôleur	DMX512, RDM
Nombre de modes de contrôle DMX	11
Modes de fonctionnement autonomes	Boucle sans fin, Statique, Autorun
Données dans le connecteur	XLR 5-pole male
Connecteur de sortie des données	XLR 5-pole female

Fonctionnement sur secteur

Tension de fonctionnement	100 V AC - 240 V AC / 50 - 60 Hz
Puissance nominale	355 W
Fusible secteur	T6.3A/250 V

Boîtier

Matériau du coffret	Aluminium coulé en continu
Couleur	Noir

Refroidissement

Système de refroidissement	Tuyaux de chaleur, Refroidissement par ventilateur contrôlé par la température
----------------------------	--

Environnement

Classe de protection	IP20
Température ambiante	-15 °C - 45 °C

Dimensions et poids

Largeur	410 mm
Hauteur	364 mm
Profondeur	433 mm
Poids	17.8 kg