



PERF-F1500-BC

Projecteur Fresnel Led Blanc Chaud 100W SHOWTEC Performer 1500

- Spot LED 100W blanc chaud
- Convient aux applications théâtrales
- Plage de température de couleur CCT de 2700 K à 4500 K
- Large plage de zooms réglables manuellement
- Un IRC élevé pour un rendu précis des couleurs

Source

Type de source lumineuse	LED
Quantité source lumineuse	1
Puissance source lumineuse	100 W
Couleur Led	WW
Taux de Rafraîchissement (max)	25 kHz
Éclairage lumineux à 2 m	22163 lx
Flux lumineux (Total)	4781 lm
CRI	95
CCT Min	2700 K
CCT Max	4500 K

Optique

Angle Faisceau Circulaire (min)	10 °
Angle Faisceau Circulaire (max)	50 °
Angle de champ minimal (circulaire)	18 °
Angle de champ maximal (circulaire)	75 °
Type Zoom	Manuel

Contrôle et programmation

Mode de Contrôle	DMX
Canaux DMX	1, 2, 3, 6, 8
Protocoles	DMX, RDM
Afficheur	LCD

Effets Dynamiques

Gradateur	0-100 %
Strobe	0-25 Hz

Spécifications électriques et connexions

Alimentation	100-240 V AC 50/60 Hz
Consommation d'Energie	120 W
Connecteur Alimentation IN	powerCON TRUE1
Connecteur d'alimentation Sortie	powerCON TRUE1
Connecteur DMX	Entrée/sortie XLR 5B
Connecteur DMX in	XLR 5P
Connecteur DMX out	XLR 5P

Spécifications Mécaniques

Longueur (mm)	450 mm (17.717")
Largueur (mm)	322 mm (12.677")
Hauteur (mm)	370 mm (14.567")

la-bs.com

Poids	5.5 kg (12.125 lb)
Classement IP	IP20 (utilisation en intérieur uniquement)
Coffrage	Aluminium moulé
Couleur	Noir

Propriétés du produit

Refroidissement	Ventilateur axial
-----------------	-------------------

Spécifications thermiques

Température ambiante maximum	40 °C (104 °F)
Température de surface maximum	70 °C (158 °F)