



PERF-F1500-BF

Projecteur Fresnel Led Blanc Froid 100W SHOWTEC Performer 1500

- Fresnel à LED 100 W Daylight White
- Convient pour les applications en théâtre et en studio
- Gamme de température de couleur CCT en 8 étapes de 4000 K à 6500 K
- Large plage de zooms réglables manuellement
- IRC élevé pour un rendu précis des couleurs

Source

Type de source lumineuse	LED
Quantité source lumineuse	1
Puissance source lumineuse	100 W
Taux de Rafraîchissement	1000 Hz
Éclairage lumineux à 2 m	23244 lx
Flux lumineux (Total)	5016 lm
CRI	95
CCT Min	4000 K
CCT Max	6500 K

Optique

Angle Faisceau Circulaire (min)	10 °
Angle Faisceau Circulaire (max)	50 °
Angle de champ minimal (circulaire)	18 °
Angle de champ maximal (circulaire)	75 °
Type Zoom	Manuel

Contrôle et programmation

Mode de Contrôle	DMX
Canaux DMX	1, 2, 3, 6, 8
Protocoles	DMX, RDM
Afficheur	LCD

Effets Dynamiques

Gradateur	0-100 %
Strobe	0-25 Hz

Spécifications électriques et connexions

Alimentation	100-240 V AC 50/60 Hz
Consommation d'Energie	120 W
Connecteur Alimentation IN	powerCON TRUE1
Connecteur d'alimentation Sortie	powerCON TRUE1
Connecteur DMX	Entrée/sortie XLR 5B
Connecteur DMX in	XLR 5P
Connecteur DMX out	XLR 5P

Spécifications Mécaniques

Longueur (mm)	450 mm (17.717")
Largueur (mm)	322 mm (12.677")
Hauteur (mm)	370 mm (14.567")
Poids	5.3 kg (11.684 lb)

la-bs.com

Classement IP	IP20 (utilisation en intérieur uniquement)
Coffrage	Aluminium moulé
Couleur	Noir

Propriétés du produit

Refroidissement	Ventilateur axial
-----------------	-------------------

Spécifications thermiques

Température ambiante maximum	40 °C (104 °F)
Température de surface maximum	45 °C (113 °F)