



PERF-F2500-Q6

Projecteur Fresnel Led RGBALC 250W SHOWTEC Performer 2500 Q6

- Fresnel à LED 250 W RGBALC
- Pour le théâtre et les studios
- 16 couleurs prédéfinies
- Gamme de température de couleur de 1800 K 8000 K
- Large plage de zooms réglables manuellement

Source

Type de source lumineuse	LED
Quantité source lumineuse	1
Puissance source lumineuse	250 W
Couleur Led	RGBALC
Taux de Rafraîchissement (max)	25 kHz
Éclairage lumineux à 2 m	26812 lx
Flux lumineux (Total)	7661 lm
CRI	90
CCT Min	1800 K
CCT Max	8000 K

Optique

Angle Faisceau Circulaire (min)	10 °
Angle Faisceau Circulaire (max)	60 °
Angle de champ minimal (circulaire)	18 °
Angle de champ maximal (circulaire)	88 °
Type Zoom	Manuel

Contrôle et programmation

Mode de Contrôle	DMX
Canaux DMX	3, 6, 7, 9, 10, 13, 20
Protocoles	DMX
Afficheur	LCD

Effets Dynamiques

Gradateur	0-100 %
Strobe	0-25 Hz

Spécifications électriques et connexions

Alimentation	100-240 V AC 50/60 Hz
Consommation d'Energie	250 W
Connecteur Alimentation IN	powerCON TRUE1
Connecteur d'alimentation Sortie	powerCON TRUE1
Connecteur DMX	Entrée/sortie XLR 5B
Connecteur DMX in	XLR 5P
Connecteur DMX out	XLR 5P

Spécifications Mécaniques

Longueur (mm)	470 mm (18.504")
Largueur (mm)	380 mm (14.961")
Hauteur (mm)	450 mm (17.717")

la-bs.com

Poids	10 kg (22.046 lb)
Classement IP	IP20 (utilisation en intérieur uniquement)
Coffrage	Aluminium moulé
Couleur	Noir

Propriétés du produit

Refroidissement	Ventilateur axial
-----------------	-------------------

Spécifications thermiques

Température ambiante maximum	40 °C (104 °F)
Température de surface maximum	70 °C (158 °F)