



PERF-F2500-BC

Projecteur Fresnel Led Blanc Chaud 250W SHOWTEC Performer 2500

- Spot à LED 250W blanc chaud
- Convient aux applications théâtrales
- Gamme de température de couleur CCT de 2700 K à 4500 K
- Large plage de zooms réglables manuellement
- IRC élevé pour un rendu précis des couleurs

Source

Type de source lumineuse	LED
Quantité source lumineuse	1
Puissance source lumineuse	250 W
Couleur Led	WW
Taux de Rafraîchissement (max)	25 kHz
Éclairage lumineux à 2 m	35219 lx
Flux lumineux (Total)	6959 lm
CRI	95
CCT Min	2700 K
CCT Max	4500 K

Optique

Angle Faisceau Circulaire (min)	10 °
Angle Faisceau Circulaire (max)	60 °
Angle de champ minimal (circulaire)	18 °
Angle de champ maximal (circulaire)	88 °
Type Zoom	Manuel

Contrôle et programmation

Mode de Contrôle	DMX
Canaux DMX	1, 2, 3, 6, 8
Protocoles	DMX, RDM

Effets Dynamiques

Gradateur	0-100 %
-----------	---------

Spécifications électriques et connexions

Alimentation	100-240 V AC 50/60 Hz
Consommation d'Energie	265 W
Connecteur Alimentation IN	powerCON TRUE1
Connecteur d'alimentation Sortie	powerCON TRUE1
Connecteur DMX	Entrée/sortie XLR 5B
Connecteur DMX in	XLR 5P
Connecteur DMX out	XLR 5P

Spécifications Mécaniques

Longueur (mm)	470 mm (18.504")
Largueur (mm)	380 mm (14.961")
Hauteur (mm)	450 mm (17.717")
Poids	8.8 kg (19.401 lb)
Classement IP	IP20 (utilisation en intérieur uniquement)

la-bs.com

Coffrage	Aluminium moulé
Couleur	Noir

Propriétés du produit

Refroidissement	Ventilateur axial
-----------------	-------------------

Spécifications thermiques

Température ambiante maximum	40 °C (104 °F)
Température de surface maximum	45 °C (113 °F)