



CL200G2

Projecteur PAR à Led 1 x 200W COB blanc
variable CAMEO CL 200 G2

Points forts du produit:

- Spot à LED COB blanche de 200 W
- Température blanche variable entre 3 200 et 7 800 K
- Flux lumineux de 12 000 lm, 32 000 lx à une distance de 1 m
- Sans scintillement, idéal pour une utilisation dans le cinéma et la télévision
- Pilotage DMX, fonctionnement en mode Master (maître)/Slave (esclave) ou Standalone (autonome)
- Fonction stroboscope rapide 30 Hz
- Écran LCD avec 4 touches pour une configuration simple
- Équipé pour un montage en série sans problème

Technologie COB pour LED

Dotées de la technologie actuelle « Chip-on-Board », les lampes multi-LED permettent de générer des sources lumineuses étendues et très denses, caractérisées par une intensité lumineuse élevée et une grande variété de couleurs uniformes. Blanc froid: selon l'échelle de température des couleurs en kelvins (K), le « blanc froid » est une lumière très brillante et claire située dans la plage de température de couleur entre 5000 et 10 000 K, qui possède un caractère légèrement artificiel et qui peut être facilement combinée avec des couleurs primaires saturées.

Caractéristiques

Valeurs photométriques

Données de la LED	200 W White COB-LED
Flux lumineux	12000 lm
Éclairement	32.000 lx (1 m / 0,0)
Angle faisceau/champ	Beam: 25°

Effets

Strobe 1 Hz - 30 Hz

Contrôle

Protocoles du contrôleur	DMX512
Nombre de modes de contrôle DMX	6
Modes de fonctionnement autonomes	Maître/esclave, Son contrôlé, Statique
Données dans le connecteur	XLR 3-pole male
Connecteur de sortie des données	XLR 3-pole female

Fonctionnement sur secteur

Tension de fonctionnement	100 V AC - 240 V AC / 50 - 60 Hz
Puissance nominale	200 W

Boîtier

Matériau du coffret	Métal
Couleur	Noir

Refroidissement

Système de refroidissement	Refroidissement par ventilateur contrôlé par la température
----------------------------	---

Environnement

Classe de protection	IP20
----------------------	------

Dimensions et poids

Largeur	170 mm
Hauteur	170 mm
Profondeur	380 mm
Poids	4.2 kg
Dimensions du produit	170 x 170 x 380 mm