



ACTFRESNEL-150BC

Projecteur Fresnel de théâtre Led COB 150W Blanc Chaud SHOWTEC ACT

- LED blanc chaud 150 W avec IRC élevé pour un rendu des couleurs précis
- Idéal pour des théâtres, des musées et des expositions
- Zoom et variateur réglable manuellement
- Commande manuelle et par DMX et RDM
- Volet coupe flux et porte-filtre inclus

Source

Type de source lumineuse	LED
Quantité source lumineuse	1
Puissance source lumineuse	150 W
Couleur Led	WW
Source lumineuse	COB
Éclairage lumineux à 2 m	24117 lx
Éclairage lumineux à 3 m	10719 lx
Éclairage lumineux à 5 m	3859 lx
Flux lumineux (Total)	8780 lm
CRI	96
CCT Max	3000 K

Optique

Angle de champ minimal (circulaire)	22 °
Angle de champ maximal (circulaire)	57 °
Type Zoom	Manuel
Zoom Minimum	14 °
Zoom Maximum	44 °

Batterie

Type	Batterie externe en option
Voltage	28 V

Contrôle et programmation

Mode de Contrôle	DMX, Manuel
Canaux DMX	1, 2
Protocoles	DMX, RDM
Afficheur	OLED
Courbe de gradation	Linéaire, Carré, I-carrée, Courbe en S

Effets Dynamiques

Gradateur	0-100 %
-----------	---------

Spécifications électriques et connexions

Alimentation	100-240 V AC 50/60 Hz
Consommation d'Energie	170 W
Fusible	3.15 A
Connecteur Alimentation IN	Power Pro Blue
Connecteur d'alimentation Sortie	Power Pro Grey
Connecteur DMX	Entrée/sortie XLR 3B
Connecteur DMX in	XLR 3P

Spécifications Mécaniques

Longueur (mm)	415 mm (16.339")
Largueur (mm)	225 mm (8.858")
Hauteur (mm)	345 mm (13.583")
Poids	4.1 kg (9.039 lb)
Niveau de Bruit Maximum	598 dB
Niveau de bruit en Mode silencieux	335 dB
Classement IP	IP20 (utilisation en intérieur uniquement)
Coffrage	Aluminium
Couleur	Noir

Propriétés du produit

Refroidissement	Ventilateur à convection/axial
-----------------	--------------------------------

Accrochage

Options de montage	Support
Attache de Sécurité	Oui

Spécifications thermiques

Température ambiante maximum	40 °C (104 °F)
------------------------------	----------------