

Shocker 2

EN RÉSUMÉ

- Blinder dual zone dynamique à LED COB blanc chaud
- Support pour extension intégré permettant de fixer rapidement une seconde unité pour obtenir un blinder 4 têtes
- Entrée/sortie d'alimentation compatible powerCON®
- Options de contrôle flexibles avec connecteurs DMX à 3 et 5 broches
- Stroboscope automatisé et programmes à déclenchement audio pour une programmation facile

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- DMX Channels : 1, 2, 4, 7 ou 8
- DMX Connectors : XLR 3 et 5 broches
- Light Source : 2 LED COB (blanc chaud) 85 W, (3,6 A), durée de vie environ 50 000 heures
- Strobe Rate : de 0 à 400 Hz
- PWM Frequency : 1200 HZ
- Beam Angle : 51°
- Field Angle : 81°
- Illuminance : Éclairement lumineux: 1 080 lux @ 2 m (par spot), 161 lux @ 5 m (par spot)
- Power Linking : 6 unités à 120 V; 12 unités à 230 V
- Input Voltage : 100 à 240 VCA, 50/60 Hz (régulation automatique)
- Power and Current : 154 W, 1,26 A à 120 V, 60 Hz
148 W, 650 mA @ 230 V, 50 Hz
- Weight : 4,7 kg (10,4 livres)
- Size : (375 x 116 x 153 mm (14,75 x 4,6 x 6 po)
- Approvals : CE
- Température de couleur : 3200 K

INCLUS

- Shocker 2
- Câble d'alimentation
- Support pour extension
- Support et éléments de fixation

